

離れた場所の温度を手もとでチェック!

本体センサー 0 ~ 50
外部センサー - 20 ~ 50

設置距離は約100m(見通し距離)
自動メモリーできます
最高・最低温度を自動メモリー、確認できます
本体と外部センサーの温度を同時表示



AD-5661

セット価格 ¥10,000(税込価格 ¥10,500)

温度センサー内蔵(外部センサー)



AD-5661S

セット価格 ¥10,000(税込価格 ¥10,500)

プローブ形温度センサー(外部センサー)



農業...
ハウス
養鶏



食品...
倉庫



サービス...
厨房
レストラン



家庭...
健康



離れた場所の温度を手もとでチェック!



離れた場所の温度を手もとでチェック!
刺して測れるプローブ形温度センサー
土壌中などの内部の温度測定に便利です!



	AD-5661	AD-5661S
測定範囲、最小表示	本体センサー 温度0~+50 / 外部センサー 温度-20~+50、最小表示 0.1	
測定精度	±1 (0~+50)、±2 (-20~-0.1)	
温度表示間隔	本体温度 約10秒 / 外部温度 約4分	
無線設備の種類	特定小電力機器(外部センサー)	
外部センサー設置距離	約100m(見通し距離)、ただし外部センサーを0以下で使用する場合や障害物がある場合電波の伝播距離が短くなります。	
電源/電池寿命	本体 単3形乾電池3個、外部センサー 単4形乾電池3個/約1年(アルカリ電池使用)	
寸法/重量	本体 117(W)×130(H)×30(D)mm / 約253g(電池含む) 外部センサー 77(W)×110(H)×30(D)mm / 約136g(電池含む)	本体 117(W)×130(H)×30(D)mm / 約253g(電池含む) 外部センサー 77(W)×110(H)×30(D)mm / 約155g(電池含む) 温度センサー部 3.5mm×L150mm センサーケーブル 約1.5m
付属品	外部センサー- 温度センサー内蔵形 外部温度センサー	突き刺しプローブ形 外部温度センサー
その他	電池(モタ用)、取扱説明書	電池(モタ用)、吸盤、シース保護キャップ、取扱説明書

本体及び外部センサーをセットにした販売のみで、単体販売はしていません。