

触れずに温度が測れる赤外線放射温度計シリーズ  
非接触なので衛生的、また危険な場所も離れて安全に温度測定できます



食品...



調理...



設備...



水・土...

レーザーマーカー

## AD-5611A

¥9,800(税込価格¥10,290)

高精度 D:S比=11:1  
レーザーマーカー付  
PS/Cマーク(JQA)認定製品

測定範囲 -60~500  
測定中の最高温度を同時に表示  
バックライトつき  
オートパワーオフ機能

放射温度計

レーザーマーカー

温度・湿度  
最高/最低メモリ

バックライト

AD-5612A(ブルー)

## AD-5612A

¥6,500(税込価格¥6,825)

1台で2通りの温度測定!  
非接触で放射温度計  
プラス 尖った温度プローブで  
刺して中心温度測定  
選べるカラーバリエーション

測定範囲  
-33~+220(放射温度計)  
-55~+330(中心温度計)  
オートパワーオフ機能

放射温度計

中心温度計

レーザーマーカー

温度・湿度  
最高/最低メモリ

バックライト

非接触  
表面温度測定

多機能!  
安全!  
衛生的!

接触  
中心温度測定

AD-5613A

## AD-5613A

¥4,000(税込価格¥4,200)

コンパクトで手軽に温度チェック!  
選べるカラーバリエーション

測定範囲 -55~+220  
オートパワーオフ機能

放射温度計

レーザーマーカー

温度・湿度  
最高/最低メモリ

バックライト

## AD-5615

¥5,600(税込価格¥5,880)

D:S比が5:1で使いやすいスタンダード

測定範囲 -33~+250  
オートパワーオフ機能

放射温度計

レーザーマーカー

温度・湿度  
最高/最低メモリ

バックライト

	AD-5611A	AD-5612A	AD-5612A(ブルー)	AD-5612A(ピンク)	AD-5613A	AD-5613A(ピンク)	AD-5615
測定範囲	放射温度計 -60~+500	放射温度計 -33~+220	放射温度計 -33~+220	中心温度計 -55~+330	放射温度計 -55~+220	放射温度計 -55~+220	放射温度計 -33~+250
測定精度	放射温度計 ±2%または±2のいずれか大きい方の値 (-33~+500)	放射温度計 ±2%または±2のいずれか大きい方の値 (-33~+220)	放射温度計 ±2%または±2のいずれか大きい方の値 (-33~+220)	中心温度計 ±1%または±0.8のいずれか大きい方の値 (-9.9~+330)	放射温度計 ±2%または±2のいずれか大きい方の値 (-33~+220)	放射温度計 ±2%または±2のいずれか大きい方の値 (-33~+220)	放射温度計 ±2%または±2のいずれか大きい方の値 (-33~+250)
最小表示	0.1(-9.9~+199.9) それ以外は1	0.1(-9.9~+199.9) それ以外は1	0.1(-9.9~+199.9) それ以外は1	0.1(-9.9~+199.9) それ以外は1	0.1(-55~+199.9) それ以外は1	0.1(-55~+199.9) それ以外は1	0.1(-9.9~+199.9) それ以外は1
放射率設定範囲	0.95(固定)	0.10~1.00まで0.01きざみで設定(変更)可能	0.10~1.00まで0.01きざみで設定(変更)可能	0.10~1.00まで0.01きざみで設定(変更)可能	0.05~1.00まで0.01きざみで設定(変更)可能	0.05~1.00まで0.01きざみで設定(変更)可能	0.05~1.00まで0.01きざみで設定(変更)可能
応答時間	約1秒(90%)	放射温度計 約1秒(90%) / 中心温度計 約15秒(90%)	放射温度計 約1秒(90%) / 中心温度計 約15秒(90%)	放射温度計 約1秒(90%) / 中心温度計 約15秒(90%)	約1秒(90%)	約1秒(90%)	約1秒(90%)
距離(D):測定範囲(S)	11:1	1:1(放射温度計)	1:1(放射温度計)	1:1(放射温度計)	1:1	1:1	5:1
レーザーマーカー	クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下				なし	なし	
電源/電池寿命	単4形乾電池2個/約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)				CR2032形リチウム電池1個/約30時間(連続使用時)	CR2032形リチウム電池1個/約30時間(連続使用時)	
寸法/重量	39(W)×175(H)×72(D)mm/約179g(電池含む)	40(W)×156(H)×24(D)mm/約75g(電池含む)	40(W)×156(H)×24(D)mm/約75g(電池含む)	40(W)×156(H)×24(D)mm/約75g(電池含む)	39(W)×77(H)×19(D)mm/約32g(電池含む)	39(W)×77(H)×19(D)mm/約32g(電池含む)	47(W)×110(H)×26(D)mm/約60g(電池含む)
ケース色	グレー	白	ブルー	ピンク	ブルー	ピンク	ブルー
付属品	電池(モニター用)、取扱説明書						