



項目		規格					
伝送周波数帯域 (MHz)		10~2602					
		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB)	標準値	8	7.2	7.7	8.6	10.2	11.1
	規格値	8.2以下	8以下	8以下	9.5以下	11以下	11.5以下
端子間阻止量 (dB)		1.5以上	2.5以上	2.0以上	1.5以上	1.5以上	1.5以上
VSWR		2以下	※ 1.5以下	1.5以下	2以下	2以下	2.5以下
インピーダンス		75Ω (F型コネクター)					
電流通過容量		1A (DC 15VまたはAC 30V以下) IN-OUT (1端子) 電流通過					
使用温度範囲		-20~+40°C					
外観寸法		53 (H) × 74 (W) × 20 (D) mm					
質量 (重量)		約90g					
シンボル		□					

標準値: システム計算に使用する値

※ OUTのVSWRは2.5以下

図番 KE-8563

品名	CATV屋内用4分配器
型式	4SPFR

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型コネクター	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電工株式会社