


仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50m 以下
 CONTACT RESISTANCE:50m MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 以上
 INSULATION RESISTANCE:100M MIN.AT 500V DC.

| | | | | | | |
|-----------|-------|----------|-------|------|-------|------|
| TOLERANCE | SCALE | DATE | DESIG | DRAW | INSPE | APRO |
| ±0.3 | 2/1 | 13/11/11 | M.K | N.I | K.S | M.K |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------------|-----|--------|------|
| 5 | キャップ CAP | PE | 1 | | |
| 4 | スリーブラグ TERMINAL | BSR t=0.3 | 1 | Ni | |
| 3 | チップバネ CONTACT | PBS t=0.25 | 1 | Ni | |
| 2 | 本体 HOUSING | PA | 1 | | |
| 1 | スリーブメタル SLEEVE | BSBM | 1 | Ni | |
| LET | PART NAME | MATERIAL | QTY | FINISH | NOTE |

| | | | |
|----------------|-----|---|---|
| MODEL 型式 | QTY | PART NAME 品名 | φ2.5 2極 中継ジャック SUB-MINIATURE INLINE JACK No.MJ-165AN |
| MATERIAL 材質 | | DRAW.NO 図番 | MJ165AN |
| FINISH 処理 | |  MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD. | |