


仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50m MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 以上
 INSULATION RESISTANCE:100M MIN. AT 500V DC.

回路図
CIRCUIT



LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	ブッシュ CABLE PROTECTOR	PVC	1			$\begin{matrix} +0.3 \\ - \end{matrix}$	2/1	14/6/11	K. S	N. I		
5	キャップ CAP	BSBM	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME ϕ 3.5-2極 中継ジャック MINIATURE INLINE JACK			
4	スリーブラグ CONTACT B	BSR t=0.3	1	Ni		型式		品名 No. MJ-166MN				
3	チップラグ CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni		MATERIAL		DRAW. NO		MJ166MN		
2	本体 HOUSING	PA	1			材質		図番				
1	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH		MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				
						処理						