



品名	TV接続ケーブル
型式	JLL1D-P, JLL2D-P JLL3D-P, JLL5D-P JLL8D-P
JEITA (DHマーク) デジタルハイビジョン受信マーク適合品	

項目	規格									
周波数 (MHz)	76	222	470	770	1032	1336	2150	2602		
減衰量 (dB以下)	JLL1D-P	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8	1.1	1.2	
	JLL2D-P	0.5	0.5	0.9	0.9	1.2	1.2	1.6	1.8	
	JLL3D-P	0.6	0.6	1.2	1.2	1.6	1.6	2.1	2.3	
	JLL5D-P	0.9	0.9	1.7	1.7	2.3	2.3	3	3.4	
	JLL8D-P	1.3	1.3	2.6	2.6	3.5	3.5	4.5	5.1	
ケーブル長 L	JLL1D-P	1000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀ mm								
	JLL2D-P	2000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀ mm								
	JLL3D-P	3000 ⁺¹⁰⁰ ₋₀ mm								
	JLL5D-P	5000 ⁺¹⁵⁰ ₋₀ mm								
	JLL8D-P	8000 ⁺¹⁵⁰ ₋₀ mm								
インピーダンス	75									
図番	KE-7681									

部品明細表			
番号	構成	材料	表面処理
1	L型プッシュ式プラグ	黄銅	ニッケルメッキ
2	ケーブル	—	—
3	プラグカバー	PVC	—

マスプロ電気株式会社