



AD-8623A
¥40,000(税込価格¥42,000)

3 MHz デジタル表示 低歪率
出力周波数 カウンター内蔵 低歪率波形

3MHz ファンクション ジェネレーター
周波数カウンターを内蔵したデジタル表示(AD-8624のみ)
正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力



AD-8624A
¥55,000(税込価格¥57,750)

3 MHz デジタル表示 低歪率
出力周波数 カウンター内蔵 低歪率波形

DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能
外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能(VCF)
(入力電圧0~10V、入力インピーダンス 10k ±10%)



1 MHz デジタル表示 低歪率
出力周波数 カウンター内蔵 低歪率波形

AD-8626
¥38,000(税込価格¥39,900)

1MHz 低歪率オシレーター
10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)
0.02%以下(500Hz~20kHz)の歪率の正弦波
10dBステップの減衰器(0~-50dB)を内蔵

	AD-8623A	AD-8624A	AD-8626
信号出力部	出力周波数レンジ 0.3Hz~3MHz(7レンジ)	出力周波数レンジ 0.3Hz~3MHz(7レンジ)	出力周波数レンジ 10Hz~1MHz(5レンジ)
出力波形	方形波、正弦波、三角波、TTL出力、CMOS出力、パルス波、ランプ波、変形正弦波	方形波、正弦波	方形波、正弦波
出力振幅	最大20Vpp(開放時) 最大10Vpp(50 終端時)	最大20Vpp(開放時) 最大10Vpp(50 終端時)	正弦波 5Vrms以上(600 負荷時) 方形波 10Vpp以上(無負荷時)
出力周波数精度	ダイヤル精度±(5%+1Hz) (ダイヤル3の位置における精度)	カウンタ精度に依存	ダイヤル精度±(3%+1Hz) (ダイヤル10および100の位置における精度)
出カインピーダンス	50 ±10%	50 ±10%	約600
アッテネータ(減衰器)	-20dB±1dB	-20dB±1dB	0、-10、-20、-30、-40、-50(dB) (6ステップ、精度±1dB、600 負荷時)
DCオフセット	±10V(開放時) ±5V(50 終端時)	±10V(開放時) ±5V(50 終端時)	-----
デューティ比	20%~80%まで連続可変(1MHz時)	20%~80%まで連続可変(1MHz時)	-----
正弦波	歪み率 1%以下(0.3Hz~200kHz)	歪み率 1%以下(0.3Hz~200kHz)	0.02%以下(500Hz~20kHz) 0.05%以下(100Hz~100kHz) (100Hzは10レンジ、100kHzは1レンジ) 0.3%以下(50Hz~200kHz) 0.5%以下(20Hz~500kHz) 1.5%以下(10Hz~1MHz)
方形波	立上り・立下り時間 / 対称性 100ns以下(最大出力時、50 終端時) / ±2%(0.3Hz~100kHz)	立上り・立下り時間 / 対称性 100ns以下(最大出力時、50 終端時) / ±2%(0.3Hz~100kHz)	立上り・立下り時間 / 対称性 200ns以下 / ±5%(1kHz、最大出力時)
三角波	直線性 98%以上(0.3Hz~100kHz) / 95%以上(100kHz~3MHz)	直線性 98%以上(0.3Hz~100kHz) / 95%以上(100kHz~3MHz)	-----
TTL出力	出力電圧 / 立上り・立下り時間 3Vpp以上 / 25ns以下	出力電圧 / 立上り・立下り時間 3Vpp以上 / 25ns以下	-----
CMOS出力	出力電圧 / 立上り・立下り時間 4Vpp±1Vpp ~ 14.5Vpp±0.5Vppの範囲で調整可能 / 120ns以下	出力電圧 / 立上り・立下り時間 4Vpp±1Vpp ~ 14.5Vpp±0.5Vppの範囲で調整可能 / 120ns以下	-----
周波数カウンター部	表示 -----	表示 6桁LED表示(表示桁数: INT時5桁、EXT時6桁)	表示 -----
	測定レンジ -----	測定レンジ 0.3Hz~3MHz(INT) 5Hz~500MHz(EXT)	測定レンジ -----
	タイムベース -----	タイムベース 発振周波数 10MHz	タイムベース -----
	感度 -----	感度 35mVrms(5Hz~100MHz) 45mVrms(100MHz~150MHz)	感度 -----
	最大入力定格 -----	最大入力定格 150Vrms	最大入力定格 -----
	入力インピーダンス -----	入力インピーダンス 約1M、150pF	入力インピーダンス -----
仕様保証温湿度範囲	23±5、80%RH以下(結露しないこと)	23±5、80%RH以下(結露しないこと)	10~35、85%RH以下(結露しないこと)
電源	電圧・周波数 消費電力 約22W(約28VA)	電圧・周波数 消費電力 AC100V±10%、50Hz / 60Hz 約25W(約32VA)	電圧・周波数 消費電力 約8W(約10VA)
サイズ/重量	外形寸法 重量 約2.0kg	外形寸法 重量 約2.1kg	外形寸法 重量 約3.0kg
付属品	付属品 電源ケーブル1本、出力ケーブル(BNC-ワニ口)1本、取扱説明書	付属品 電源ケーブル1本、出力ケーブル(BNC-ワニ口)1本、取扱説明書	付属品 電源ケーブル1本、出力ケーブル(バナナ・ワニ口)1本、取扱説明書

アクセサリ ■ 出力ケーブル(BNC-ワニ口)1本: AX-KO255 (AD-8623A、AD-8624A) ¥4,000(税込価格 ¥4,200)