

デジタルマルチメーター

カード・手帳タイプのデジタルマルチメーター、便利で使いやすい
本体は薄いカードタイプで、手帳型ケースに収納できる



AD-5501

¥3,900 (税込価格¥4,095)

●オートセレクト機能

テストリードをあてるだけで、直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目(ファンクション)を自動切り替え
測定項目の設定が不要で、また誤った測定を防ぐ
便利なデジタルマルチメーター

- オートパワーオフ機能(電池消耗を防ぎます)
- オートレンジ切り替え
- 手帳型収納ケースを付属



AD-5502

¥2,900 (税込価格¥3,045)

●豊かな測定項目(ファンクション)

電圧、抵抗の基本測定項目に加えて、導通チェック、周波数、デューティ比、コンデンサ容量、ダイオードチェックなどの測定項目


- 相対値(比較)測定機能
- データホールド機能
- スリープモード機能(電池消耗を防ぎます)
- オートレンジ切り替え
- 手帳型収納ケースを付属



AD-5522

¥4,400 (税込価格¥4,620)

- バーグラフ表示
- データホールド機能
- オートパワーオフ機能(電池消耗を防ぎます)
- オートレンジ切り替え
- 手帳型収納ケースを付属



AD-5523A

¥3,500 (税込価格¥3,675)

- データホールド機能
- オートレンジ切り替え
- 手帳型収納ケースを付属



	AD-5501	AD-5502	AD-5522	AD-5523A
直流電圧	4/40/400/500V *±(0.8%rdg+3d)	400m/4/40/300V *±(0.8%rdg+1d)	320m/3.2/32/320/500V *±(0.7%rdg+3d)	400m/4/40/400/600V *±(0.7%rdg+3d)
交流電圧	4/40/400/500V *±(1.0%rdg+3d)	4/40/300V *±(1.5%rdg+3d)	3.2/32/320/500V *±(2.3%rdg+6d)	400m/4/40/400/600V *±(1.0%rdg+5d)
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ *±(1.5%rdg+3d)	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ *±(1.5%rdg+2d)	320/3.2k/32k/320k/3.2M/32MΩ *±(2.0%rdg+3d)	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ *±(1.5%rdg+5d)
周波数	-----	99.99/999.9/9.999k/99.99kHz *±(0.5%rdg+3d)	-----	-----
コンデンサ容量	-----	4n/40n/400n/4μ/40μ/200μ *±(4.0%rdg+3d)	-----	-----
導通テスト	-----	約50Ω以下でブザー音	約20Ω以下でブザー音	約70Ω以下でブザー音
一般仕様				
電源	LR44形ボタン電池2個	CR2032 コイン形リチウム電池1個	LR44形ボタン電池2個	LR44形ボタン電池 2個
電池寿命	約60時間	約60時間	約60時間	約60時間
寸法	56(W)×111(H)×10(D)mm	58(W)×108(H)×12(D)mm	60(W)×110(H)×9.5(D)mm	56(W)×112(H)×10.5(D)mm
質量	約70g(電池含む)	約65g(電池含む)	約92g(電池含む)	約100g(電池含む)
付属品	手帳型ケース、電池(モニタ用)、取扱説明書 (**テストリード)	手帳型ケース、電池(モニタ用)、取扱説明書 (**テストリード)	手帳型ケース、電池(モニタ用)、取扱説明書 (**テストリード)	手帳型ケース、電池(モニタ用)、取扱説明書 (**テストリード)

* 確度は最高確度を表示
** テストリードのケーブルは本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。