

RoHS対応

ハイブリットIC用端子〔CBシリーズ〕〔2.54mmピッチ〕(1リール1000本入)



- プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。
 - 2.54mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
 - 材質……リン青銅
 - 処理……ニッケル下地スズメッキ
- ※はさみ込んだあとは半田付して下さい。

ハイブリットIC用端子


品番	A	B	C	D	プリント板板厚
CB-1-1	0.6	1.1	0.8	2.4	0.635
CB-1-2	0.7	1.3	1.0	2.4	0.8
CB-1-3	0.9	1.5	1.2	2.1	1.0
CB-1-4	1.1	1.8	1.5	3.3	1.2
CB-1-5	1.5	2.2	1.8	3.3	1.6

●適合はさみ込み用治具は、品番CBX-100(371ページ参照)です。



CB-1-1, 1-2, 1-3



CB-1-4, 1-5



CB-2-1, 2-2, 2-3, 2-4



品番	A	B	C	プリント板板厚
CB-2-1	0.55	0.8	2.0	0.635
CB-2-2	0.7	1.0	1.85	0.8
CB-2-3	0.9	1.2	1.65	1.0
CB-2-4	1.0	1.4	1.5	1.2
CB-2-5	1.4	1.8	2.0	1.6

●適合はさみ込み用治具は、品番CBX-200(376ページ参照)です。

CB-2-5

