

KEW3022 データシート

緑 抵 抗 計	定格測定電圧	50V	100V	250V	500V	
	オートレンジ	4.000/40.00/200.0M Ω			4.000/40.00/400.0/2000M Ω	
	第 1 有効測定範囲	0.1～20M Ω		0.1～40M Ω	0.1～200M Ω	
	中央値	5M Ω			50M Ω	
	確度	±2%rdg±6dgt				
	第 2 有効測定範囲下限	0～0.099M Ω				
	第 2 有効測定範囲上限	20.01～200.0M Ω		40.01～2000M Ω	200.1～2000M Ω	
	確度	±5%rdg±6dgt				
	定格測定電流	定格測定電圧 × 1000 Ω の値の試験抵抗を接続したとき DC1.0～1.2mA				
	短絡電流	DC1.5mA 以下				
低 抵 抗 計	オートレンジ	40.00/400.0 Ω				
	確度	±2%rdg±8dgt				
	開放回路電圧	5V±20%				
	短絡電流	DC 220±20mA				
	ヒューズ	速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(φ6.35×32mm)				
電 圧 計	測定範囲	AC 20～600V(50/60Hz) DC -20～-600V/+20～+600V				
	確度	±3%rdg±6dgt				
一 般 仕 様	その他機能	データホールド、0 Ω ADJ.、オートディスチャージ、バーグラフ表示、 メモリー、コンパレータ、活線警告、オートパワーオフ、 バッテリー警告表示、バックライト、セーフティロック、リモート測定、 測定ボタンロック(連続測定)				
	適合規格	IEC 61010-1 CAT.III 600V、IEC 61557-1, 2, 4、IEC 61326-1				
	防塵防滴	IP40				
	外形寸法・質量	105(L)×158(W)×70(D)mm 約 600g				
	電源	単 3 形マンガン乾電池(R6P)×6 又は 単 3 形アルカリ乾電池(LR6)×6				
	付属品	7150 (リモートスイッチ付測定プローブセット) ¥5,800 (税込 ¥6,090) 9121 (肩掛ベルト) ¥500 (税込 ¥525) 単 3 形マンガン乾電池(R6P)×6, 取扱説明書				
	オプション	7115 (高所測定プローブセット) ¥12,500 (税込 ¥13,125) 8016 (先端金具フック) ¥870 (税込 ¥914) 8923 (ヒューズ [F500mA/600V]) ¥190 (税込 ¥200) 9089 (コード収納部付携帯ケース) ¥2,500 (税込 ¥2,625)				

* ガード端子はありません