

MODEL2033 データシート

定 範 囲 ・ 確 度	交流電流	40.00/300.0A ±1%rdg±4dgt (0~40A) (50/60Hz) ±2.5%rdg±4dgt (0~40A) (20Hz~1kHz) ±1.5%rdg±4dgt (20~200A) (50/60Hz) ±2.5%rdg±4dgt (20~200A) (20Hz~1kHz) ±3.5%rdg (200~300A) (50/60Hz) ±4%rdg (20~300A) (20Hz~1kHz)
	直流電流	40.00/300.0A ±1%rdg±4dgt (0~±40A) ±1.5%rdg±4dgt (±20~±200A) ±3%rdg (±200~±300A)
被測定導体径	最大 φ24mm	
応答時間	約 2 秒	
耐電圧	AC3700V/1 分間	
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度 2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)	
使用電池	ボタン電池 LR-44(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 約 10 時間 (オートスリープ約 5 分)	
外形寸法	147(L)×59(W)×25(D)mm	
質量	約 100g (電池含む)	
付属品	9090(携帯用ケース) ¥800 (税込 ¥840) ボタン電池 LR-44×2, 取扱説明書	
オプション	8004(マルチトラン)(AC 電流のみ) ¥13,000 (税込 ¥13,650) 8008(マルチトラン)(AC 電流のみ) ¥19,500 (税込 ¥20,475)	