

MODEL2431 データシート

測定範囲・精度	交流電流 (50/60Hz)	20.00/200.0mA/200.0A ±3.0%rdg±5dgt (20/200mA/100A) ±5.0%rdg±5dgt (100.1~200A)
	交流電流 (WIDE)	20.00/200.0mA/200.0A ±2.0%rdg±4dgt (20/200mA/100A) (50/60Hz) ±5.0%rdg±6dgt (20/200mA/100A) (40~400Hz) ±5.0%rdg±4dgt (100.1~200A) (50/60Hz)
被測定導体径	最大 φ24mm	
応答時間	約 2 秒	
耐電圧	AC3700V/1 分間	
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度 2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)	
使用電池	ボタン電池 LR-44(1.5V) × 2 ※連続使用可能時間 約 15 時間 (オートパワーオフ約 10 分)	
外形寸法	149(L) × 60(W) × 26(D)mm	
質量	約 120g (電池含む)	
付属品	9090(携帯用ケース) ¥800 (税込 ¥840) ボタン電池 LR-44 × 2, 取扱説明書	
オプション	8004(マルチトラン) * ¥13,000 (税込 ¥13,650) 8008(マルチトラン) * ¥19,500 (税込 ¥20,475)	