

MODEL3322A データシート

モデル名		3321A			3322A			3323A		
絶縁抵抗計	定格測定電圧	250V	500V	1000V	125V	250V	500V	25V	50V	100V
	有効最大表示値	50MΩ	100MΩ	2000MΩ	20MΩ	50MΩ	100MΩ	10MΩ	10MΩ	20MΩ
	中央表示値	1MΩ	2MΩ	50MΩ	0.5MΩ	1MΩ	2MΩ	0.2MΩ	0.2MΩ	0.5MΩ
	第1有効測定範囲	0.05~ 20MΩ	0.1~ 50MΩ	2~ 1000MΩ	0.02~ 10MΩ	0.05~ 20MΩ	0.1~ 50MΩ	0.01~ 5MΩ	0.01~ 5MΩ	0.02~ 10MΩ
	(※1)標準状態における確度	指示値の±5%								
	第2有効測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛								
	(※1)標準状態における確度	指示値の±10%								
	0及び∞目盛の確度	目盛長の0.7%以下								
	開放回路電圧	定格測定電圧値の1.2倍以下								
	定格測定電流	定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき 1mA 0~+20%以内								
短絡電流	DC1.5mA以下									
電圧計	測定範囲	AC 0~600V								
	確度	最大目盛値の±3% (BATT.CHECK及びOFFレンジは、最大目盛値の±5%)								
適合規格	JIS C 1302 IEC 61010-1 CAT.III 600V									
耐電圧	AC 5,550V/1分間									
防塵防滴	IP40									
使用電池	単3乾電池 R6P(1.5V)×6									
外形寸法	105(L)×158(W)×70(D)mm									
質量	約520g(電池含む)									
付属品	7150 (リモートスイッチ付測定プローブセット)		¥5,800		(税込 ¥6,090)					
	7081A (ガード接続コード:3321Aのみ)		¥750		(税込 ¥788)					
	9121 (肩掛ベルト)		¥500		(税込 ¥525)					
	単3電池 R6P×6, 取扱説明書									
オプション	7115 (高所測定プローブセット)		¥12,500		(税込 ¥13,125)					
	8016 (先端金具フック)		¥870		(税込 ¥914)					
	9089 (コード収納部付携帯ケース)		¥2,500		(税込 ¥2,625)					

(※1) 標準状態は以下のとおりです

- 周囲温度 : 23±5°C
- 相対湿度 : 45~75%
- 位置 : 水平(傾斜角は5°以下)
- 外部磁界 : 地磁気のみ
- 電池電圧 : 電池有効範囲