

MODEL4105AH データシート

測定範囲	接地抵抗 0~20.00Ω / 0~200.0Ω / 0~2000Ω 接地電圧 (50/60Hz) 0~200V(AC)	
確度	接地抵抗 ±2%rdg±0.1Ω (20Ω レンジ) 抗 ±2%rdg±3dgt (200/2000Ω レンジ)	
耐電圧	AC 3700V/1 分間	
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度 2 IEC 61010-2-31 IEC 61557-1.5 IEC 60529 (IP54 防塵・防滴)	
使用電池	単 3 乾電池 R6P (1.5V) × 6	
外形寸法	105(L) × 158(W) × 70(D)mm	
質量	約 550g(電池含む)	
付属品	7095 (アース測定コード 赤 20m 黄 10m 緑 5m) ¥4,000 (税込 ¥4,200) 8032 (補助接地棒 2 本 1 組) ¥2,050 (税込 ¥2,153) 7127 (簡易測定プローブ) ¥3,600 (税込 ¥3,780) 9084 (ソフトケース) ¥2,500 (税込 ¥2,625) 9106 (ハードケース) ¥3,800 (税込 ¥3,990) 単 3 乾電池 R6P × 6, 肩掛ベルト, 取扱説明書	
オプション	7100 (精密測定コードセット) ¥10,000 (税込 ¥10,500) 7241 (アース測定コード 赤・黄・緑 各 1.5m) ¥2,500 (税込 ¥2,625)	