

MODEL6017F データシート

		絶縁抵抗計				地抵抗計	
定格	6017	125V	250V	500V	-	接地抵抗 (簡易測定)	12Ω
測定電圧	6018	-	250V	500V	1000V		120Ω
有効最大目盛値		20MΩ	50MΩ	100MΩ	2000MΩ		(精密測定) 1200Ω
中央目盛		0.5MΩ	1MΩ	2MΩ	50MΩ		
第1有効測定範囲		10 ~ 20MΩ	20 ~ 50MΩ	50 ~ 100MΩ	1000 ~ 2000MΩ	確度	最大目盛値の±3%
確度	指示値の±5%					地電圧 測定範囲	AC0 ~ 12V
第2有効測定範囲		10 ~ 20MΩ	20 ~ 50MΩ	50 ~ 100MΩ	1000 ~ 2000MΩ		
確度	指示値の±10%					確度	最大目盛値の±3%
電圧計測定範囲	AC0 ~ 600V						
確度	最大目盛値の±3%						
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 600V 汚染度 2 IEC 61010-2-031 (JIS C 1010-2-31) IEC 61557 JIS C 1302-1994 JIS C 1304-1995						
耐電圧	AC 5550V/1 分間						
使用電池	単3乾電池 R6P (1.5V)×8						
外形寸法	130 (L) ×183 (W) ×100 (D) mm						
質量	約 1000g (電池含む)						
付属品	7103 (リモートスイッチ付測定プローブ)				¥4,800 (税込	¥5,040)	
	7161 (フラットテスト棒)				¥700 (税込	¥735)	
	7131 (安全ワニグチクリップ)				¥1,100 (税込	¥1,155)	
	8017 (先端金具・ロング)				¥700 (税込	¥735)	
	9092 (コードケース)				¥1,200 (税込	¥1,260)	
	9121 (肩掛けベルト)				¥500 (税込	¥525)	
	単3乾電池 (R6P)×8, 取扱説明書				¥700 (税込	¥735)	
オプション	7100 (精密測定コードセット)				¥10,000 (税込	¥10,500)	
	7115 (高所測定プローブセット)				¥12,500 (税込	¥13,125)	
	7241 (アース測定コード 赤・黄・緑 各 1.5m)				¥2,500 (税込	¥2,625)	
	8016 (先端金具・フック)				¥870 (税込	¥914)	