

CMOSカメラ内蔵モニター付ポータブルAVレコーダー

PR-500B




- 1.8インチモニターを搭載しているので本体で録画データを確認する事が可能
- カラー CMOSカメラを内蔵しているので監視と録画が1台のみで可能
- 外部入力端子を搭載しており、別のカメラを接続する事が可能 (カメラ別売)
- 映像出力が可能で、別のモニターなどでカメラの映像や録画データを確認する事も可能
- マイクを内蔵しており、近距離の音声録音が可能
- 動体検知録画機能で画面上に動きがあった場合のみの録画が可能
- 録画解像度 最大640×480 (内蔵カメラ使用時)
- 録画データはSDカードへ記録 (32GBまで使用可能 / 推奨 SanDisk製)
- リチウムイオン充電電池使用で、電源の無い場所での録画が可能 (外部へ電源供給しない場合 最長約4時間)

■付属品



■別売品



希望小売価格 **¥58,800** (税抜¥56,000)

■仕様

| | |
|----------|--|
| LCD | 1.8インチ TFT |
| レンズ | 1.79mm (F 2.0) ピンホールタイプ |
| イメージセンサー | 1/4インチカラー CMOS 30万画素 |
| 水平視野角 | 約51° |
| 被写体最低照度 | 3Lux |
| 録画方式 | H.264 / MPEG4 |
| 映像入力端子 | 1CH Phone Jack (専用AVコード RCA.J) |
| 映像出力端子 | 1CH Phone Jack (専用AVコード RCA.J) |
| 音声出力端子 | 1CH Stereo Phone Jack |
| 電源出力 | 最大 12V150mA |
| 画面解像度 | 160×128 |
| 動画録画解像度 | 内蔵カメラ: 320×240 / 640×240 / 640×480 外部カメラ: 352×240 / 704×240 / 704×480 |
| 静止画録画解像度 | 640×480 (JPEG) |
| 録画速度 | 1 / 3 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30fps (NTSC) |
| 画質設定 | 3段階 低画質 / 標準 / 高画質 |
| 録音音量設定 | 3段階 |
| 音質設定 | 2段階 低音質 / 高音質 |
| 動体検知感度設定 | 3段階 低感度 / 標準 / 高感度 |
| 記録媒体 | SDカード (FAT32 512MB~32GB) ※推奨SanDisk製 |
| 電源 | DC5V (ACアダプター使用) / 3.7V1100mAh (専用リチウムイオン電池) |
| 使用動作温度範囲 | -10~40℃ |
| 寸法 | 93 (W) × 52 (H) × 18 (D) mm |
| 重量 | 約82g |
| 付属品 | 電池パック・ACアダプター・SDカード (4GB)・専用AVコード・イヤホン |

■録画時間の目安表 (内蔵カメラの録画解像度を640×480に設定した場合)

| 録画画質 | 録画フレーム | 録画時間 (単位: 時間) | | | |
|------|--------|---------------|-------|--------|--------|
| | | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
| 高画質 | 30F | 1.28 | 2.55 | 5.10 | 10.20 |
| | 15F | 2.45 | 4.90 | 9.80 | 19.60 |
| | 1F | 17.71 | 35.42 | 70.83 | 141.67 |
| 標準 | 30F | 2.45 | 4.90 | 9.80 | 19.60 |
| | 15F | 4.55 | 9.10 | 18.20 | 36.40 |
| | 1F | 22.77 | 45.53 | 91.07 | 182.13 |
| 低画質 | 30F | 4.55 | 9.10 | 18.20 | 36.40 |
| | 15F | 7.97 | 15.93 | 31.87 | 63.73 |
| | 1F | 26.57 | 53.13 | 106.27 | 212.53 |

(単位: 時間)

※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります

SDカード録画機能搭載 LEDセンサーライトカメラ

MT-SLO1



- 1W高輝度LED×8基を搭載した明るいセンサーライト
- カラー CMOSカメラとSDカードレコーダーを内蔵し、動体を検知した時に動画 / 静止画の録画が可能
- 録画データはSDカードへ記録 (メーカーにより32GBまで対応)
- 2種類のアラーム音を内蔵し、動体検知時にアラーム音を発生可能 (チャイム音 / 犬の鳴き声)
- 動体検知の感度とLEDライトの照射時間の設定が可能
- 録画解像度 最大640×480
- 日時設定機能
- 自動上書機能
- 本体防滴仕様 (IP55相当)

希望小売価格 **¥41,790** (税抜¥39,800)

■仕様

| | |
|----------|---|
| LED | 高輝度LED 1W×8基 |
| イメージセンサー | 1/4インチカラー CMOS 30万画素 |
| レンズ | 4.8mmピンホールタイプ |
| 水平視野角 | 約60° |
| 被写体最低照度 | 5Lux |
| 録画方式 | MJPEG |
| 録画解像度 | 640×480 |
| 録画速度 | 10fps |
| 録画時間 | 検知1回につき、動画20秒間 / 静止画20秒間に60枚 |
| センサー有効角度 | 水平 約160° |
| センサー有効距離 | 水平 約10m |
| 記録媒体 | SDカード (FAT32 / 32GBまで) 推奨メーカー: Transcend / SanDisk / Apacer / Kingston / KINGMAX |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 最大約13W |
| 使用動作温度範囲 | -10~40℃ |
| 寸法 | 160 (W) × 320 (H) × 145 (D) mm |
| 重量 | 約1.4kg |
| 付属品 | SDカード (2GB)・ボール固定アタッチメント・ボール固定金具・六角レンチ |

■録画時間の目安表

| SDカード容量 | ファイルサイズ | 静止画ファイル保存数 (最大値) | 動画ファイル時間 (最大値) |
|---------|---------|------------------|----------------|
| 2GB | 約2MB | 約1000個 | 約240分 |
| 2GB | 約8MB | 約250個 | 約60分 |

※撮影環境によって保存されるファイルの大きさが異なります。
簡易な環境でのファイルサイズは約2MB、複雑な環境ではファイルサイズは約8MBとなります
※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります

■付属品

