

# 旧製品置き換え参照表

S-808xxAシリーズ

S-808xxCシリーズ

代替品

CMOS出力"L" TO-92パッケージの場合

		S-808xxA (旧製品)	
検出電圧範囲	ヒステリシス幅	製品型式	動作電圧範囲
1.5V ± 2.0%	0.075V	S-80815ALY-T2	0.95 ~ 10.0V
1.6V ± 2.0%	0.080V	S-80816ALY-T2	
1.7V ± 2.0%	0.085V	S-80817ALY-T2	
1.8V ± 2.0%	0.090V	S-80818ALY-T2	
1.9V ± 2.0%	0.095V	S-80819ALY-T2	
2.0V ± 2.0%	0.100V	S-80820ALY-T2	
2.1V ± 2.0%	0.105V	S-80821ALY-T2	
2.2V ± 2.0%	0.110V	S-80822ALY-T2	
2.3V ± 2.0%	0.115V	S-80823ALY-T2	
2.4V ± 2.0%	0.120V	S-80824ALY-T2	
2.5V ± 2.0%	0.125V	S-80825ALY-T2	
2.6V ± 2.0%	0.130V	S-80826ALY-T2	
2.7V ± 2.0%	0.135V	S-80827ALY-T2	
2.8V ± 2.0%	0.140V	S-80828ALY-T2	
2.9V ± 2.0%	0.145V	S-80829ALY-T2	
3.0V ± 2.0%	0.150V	S-80830ALY-T2	
3.1V ± 2.0%	0.155V	S-80831ALY-T2	
3.2V ± 2.0%	0.160V	S-80832ALY-T2	
3.3V ± 2.0%	0.165V	S-80833ALY-T2	
3.4V ± 2.0%	0.170V	S-80834ALY-T2	
3.5V ± 2.0%	0.175V	S-80835ALY-T2	
3.6V ± 2.0%	0.180V	S-80836ALY-T2	
3.7V ± 2.0%	0.185V	S-80837ALY-T2	
3.8V ± 2.0%	0.190V	S-80838ALY-T2	
3.9V ± 2.0%	0.195V	S-80839ALY-T2	
4.0V ± 2.0%	0.200V	S-80840ALY-T2	
4.1V ± 2.0%	0.205V	S-80841ALY-T2	
4.2V ± 2.0%	0.210V	S-80842ALY-T2	
4.3V ± 2.0%	0.215V	S-80843ALY-T2	
4.4V ± 2.0%	0.220V	S-80844ALY-T2	
4.5V ± 2.0%	0.225V	S-80845ALY-T2	
4.6V ± 2.0%	0.230V	S-80846ALY-T2	
4.7V ± 2.0%	0.235V	S-80847ALY-T2	
4.8V ± 2.0%	0.240V	S-80848ALY-T2	
4.9V ± 2.0%	0.245V	S-80849ALY-T2	
5.0V ± 2.0%	0.250V	S-80850ALY-T2	
5.1V ± 2.0%	0.255V	S-80851ALY-T2	

S-808xxC (新製品)		注 意
製品型式	動作電圧範囲	
S-80815CLY-* -G	0.95 ~ 10.0V	AC特性等の違いがある場合もありますので必ず実機でご確認ください。
S-80816CLY-* -G		
S-80817CLY-* -G		
S-80818CLY-* -G		
S-80819CLY-* -G		
S-80820CLY-* -G		
S-80821CLY-* -G		
S-80822CLY-* -G		
S-80823CLY-* -G		
S-80824CLY-* -G		
S-80825CLY-* -G		
S-80826CLY-* -G		
S-80827CLY-* -G		
S-80828CLY-* -G		
S-80829CLY-* -G		
S-80830CLY-* -G		
S-80831CLY-* -G		
S-80832CLY-* -G		
S-80833CLY-* -G		
S-80834CLY-* -G		
S-80835CLY-* -G		
S-80836CLY-* -G		
S-80837CLY-* -G		
S-80838CLY-* -G		
S-80839CLY-* -G		
S-80840CLY-* -G		
S-80841CLY-* -G		
S-80842CLY-* -G		
S-80843CLY-* -G		
S-80844CLY-* -G		
S-80845CLY-* -G		
S-80846CLY-* -G		
S-80847CLY-* -G		
S-80848CLY-* -G		
S-80849CLY-* -G		
S-80850CLY-* -G		
S-80851CLY-* -G		

新製品型式の"\*"部分が、"B"の場合はバラ、"T"の場合はテーブリール、"Z"の場合はつづら折りです。