

バッテリー用スプリングプローブ〔VBシリーズ〕(1パック10本入)

PAT

- バッテリー等の充電、放電用に御利用下さい。
- 突入電流に対応可能です。
- プリント基板取付用(VB-2シリーズ)と樹脂取付用(VB-20シリーズ)の2種類用意しています。
- 材 質…ボディ……………黄銅
 コンタクト部…黄銅
 スプリング……ステンレス
 Eリング ………ステンレス
- 処 理…ボディ、コンタクト部…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流…5A
- 接触抵抗…10mΩ以下
- 耐久性…10000回以上
- 使用温度範囲…-20～+100℃

■品番


品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-2-6-AA 6.0	VB-2-6-BA 6.0	VB-2-8-CA 8.0	VB-2-6-AB 6.0
VB-2-8-AA 8.0	VB-2-8-BA 8.0		VB-2-8-AB 8.0

品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-2-6-BB 6.0	VB-2-8-CB 8.0	VB-20-6-AA 6.0	VB-20-6-BA 6.0
VB-2-8-BB 8.0		VB-20-8-AA 8.0	VB-20-8-BA 8.0

品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-20-8-CA 8.0	VB-20-6-AB 6.0	VB-20-6-BB 6.0	VB-20-8-CB 8.0
	VB-20-8-AB 8.0	VB-20-8-BB 8.0	



■使用例




プリント基板に取付けた場合



樹脂に取付けた場合


■取付穴径

- プリント基板取付用 (VB-2シリーズ)



★ランドは電氣的に使用しないで下さい。(固定用)

- 樹脂取付用 (VB-20シリーズ)





■動作力

- 1mmストロークで
 VB-□-6タイプ…200g
 VB-□-8タイプ…200g
 VB-□-8-C□タイプ…200g

■ストローク

- VB-□-6タイプ…1.5mm
 VB-□-8タイプ…2.0mm
 VB-□-8-C□タイプ…1.5mm

■取付方法



スプリング
プローブ