

電磁界強度テスタ

● デジタル電磁界強度テスタ

— EMF-822A —

電磁界レベルを非接触で測定可能
マイクロテスラ・ミリガウス表示切替え
(参考値 : 1mG = 0.1μT)



- ・電気機器から漏れる電磁波の測定に
- ・小型／ハンディタイプ

表 示	3.5桁LCD表示、最大 199.9 カウント
測 定 範 囲	0.1mG～199.9mG
周 波 数 範 囲	30Hz～400Hz(低周波数帯域)
磁 界 軸	単磁界軸
確 度	±(4%rdg+3dig)(50Hz/60Hzにて)
電 源	006P 9V×1 個
寸 法 ・ 重 量	131(H)×70(W)×25(D) 165g

希望小売価格 ¥22,050-(税抜き: ¥21,000) JANコード/4986702201542

● デジタル電磁界強度テスタ

— EMF-823 —

マイクロテスラ・ミリガウス表示対応



- ・デジタル表示で簡単操作
- ・0.4 マイクロテスラ未満が安全圏とされています

表 示	3.5桁LCD表示、最大 1999 カウント
測 定 範 囲	0～20/200/2000 μT
周 波 数 範 囲	30Hz～300Hz(低周波数帯域)
磁 界 軸	単磁界軸
確 度	±(4%rdg+3dig)(50Hz/60Hzにて)
電 源	006P 9V×1 個
寸 法 ・ 重 量	163(H)×68(W)×24(D) 215g

希望小売価格 ¥26,040-(税抜き: ¥24,800-) JANコード/4986702201173

● 電磁界強度テスタ用アダプタ

— EMF-824 —

デジタルマルチテスタ(mVレンジ)に接続、
電磁波の測定を可能にします



レンジ／分解能	20 μT(200mG) / 0.01 μT(0.1mG)
周 波 数 範 囲	30Hz～300Hz(低周波数帯域)
確 度	±(4%rdg+3dig)(50Hz/60Hz)
電源・消費電流	006P 9V×1 個 ・ 約 2.4mA
使用温湿度	0℃～50℃ 80%以下
重 量	215g
寸 法	本体 163(H)×68(W)×24(D)mm プローブ 175(H)×45(W)×2.2(D)mm

希望小売価格 ¥10,290-(税抜き: ¥9,800-) JANコード/4986702201289

● アナログ電磁波メータ

— EMF-825 —

電界・磁界切り替えスイッチ付

- ・電気製品などから出ている低周波の電磁波を測定できます



測 定 範 囲	磁界 0～300mG 電界 0～500V/m
周 波 数 範 囲	20Hz～200Hz
消 費 電 流	約 20mA
電 源	12V電池(23A)
寸 法	105(H)×63(W)×25(D)mm
重 量	約 90g

希望小売価格 ¥4,620-(税抜き: ¥4,400-) JANコード/4986702101190