

S5CFB 低損失75Ωケーブル

屋外(内)用
5Cケーブル(S5CFB)

CATV

FM・VHF

UHF

BS

CS

DIGITAL
デジタル放送対応

Model	税別価格 ¥	希望小売価格 ¥(税込)	梱包数
S5CFB3M(H)-P	890	935	20
S5CFB5M(H)-P	1,390	1,460	
S5CFB10M(H)-P	2,520	2,646	
S5CFB15M(H)-P	3,730	3,917	10
S5CFB20M(H)-P	4,980	5,229	
S5CFB3M(BK)-P	890	935	20
S5CFB5M(BK)-P	1,390	1,460	
S5CFB10M(BK)-P	2,520	2,646	
S5CFB15M(BK)-P	3,730	3,917	10
S5CFB20M(BK)-P	4,980	5,229	

●この製品は、パック商品のみです。

'07年9月発売予定



S5CFB3M(H)-P



S5CFB5M(BK)-P



S5CFB10M(H)-P



S5CFB20M(BK)-P

パック商品 p.211

Model	長さ(m) Length	標準減衰量(dB/100m, 20℃) Attenuation										摘要 Description
		10MHz	50MHz	90MHz	220MHz	770MHz	1300MHz	1800MHz	2150MHz	2602MHz	2655MHz	
S5CFB3M(H)-P	3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4		ポリ袋, ヘッダー包装
S5CFB5M(H)-P	5	0.2	0.3	0.4	0.5	1	1.4	1.7	1.9	2.2		
S5CFB10M(H)-P	10	0.3	0.5	0.7	1	2	2.8	3.4	3.7	4.2	4.3	ラップ包装
S5CFB15M(H)-P	15	0.4	0.7	1	1.5	2.9	4.1	5	5.6	6.3	6.4	
S5CFB20M(H)-P	20	0.5	1	1.3	2	3.9	5.5	6.7	7.4	8.4	8.5	ポリ袋, ヘッダー包装
S5CFB3M(BK)-P	3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4		
S5CFB5M(BK)-P	5	0.2	0.3	0.4	0.5	1	1.4	1.7	1.9	2.2		ラップ包装
S5CFB10M(BK)-P	10	0.3	0.5	0.7	1	2	2.8	3.4	3.7	4.2	4.3	
S5CFB15M(BK)-P	15	0.4	0.7	1	1.5	2.9	4.1	5	5.6	6.3	6.4	
S5CFB20M(BK)-P	20	0.5	1	1.3	2	3.9	5.5	6.7	7.4	8.4	8.5	

●減衰量の最大値は標準減衰量の115%以下

S5C-MM 低損失75Ωケーブル

屋外(内)用 両端にF型コネクター付
(片端防水キャップ付)
5Cケーブル(S5CFB(MASPRO))

CATV

FM・VHF

UHF

BS

CS

DIGITAL
デジタル放送対応

Model	税別価格 ¥	希望小売価格 ¥(税込)	梱包数
S5C10MM-P	4,100	4,305	10
S5C15MM-P	4,700	4,935	
S5C20MM-P	5,350	5,618	

●この製品は、パック商品のみです。



S5C20MM-P

パック商品 p.211

Model	長さ(m) Length	標準減衰量(dB) Attenuation								摘要 Description
		76~90MHz	220MHz	770MHz	1300MHz	1800MHz	2150MHz	2602MHz	2655MHz	
S5C10MM	10	0.7	1.1	2	2.8	3.4	3.8	4.4	4.5	ラップ包装
S5C15MM	15	1	1.5	3	4.2	5.1	5.7	6.6	6.7	
S5C20MM	20	1.3	2	3.9	5.5	6.7	7.5	8.7	8.8	

●減衰量の最大値は標準減衰量の115%以下

ケーブルの仕様は、p.192(S5CFB(MASPRO))をご覧ください。