
# MHD·HPL·JKG SERIES

## MHD 小型ホールプラグ



#### 特徴

- 穴径 φ5、φ5.5、φ7、φ8用の4サイズの小型ホールプラグです。
- ●材質はTPE(エラストマ)、シリコンゴムで弾力があります。
- 対応取付板厚は1.0~3.0mmです。
- ●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



#### 機種内容

型番	材 質	色	取付穴	Α	В	С	D	単位個数	標準価格
MHD - 5	TPE	ブラック	φ5	7	5.2	5.7	3.5	10個(袋)	100
MHD - 5.5	シリコンゴム	ブラック	φ 5.5	7	5.6	5.0	3	10個(袋)	100
MHD - 7	TPE	ブラック	φ7	9	7.2	5.7	3.5	10個(袋)	100
MHD - 8	TPE	ブラック	φ8	10	8.2	5.7	3.5	10個(袋)	100

### HPL型ホールプラグ

- 必要ないパネル穴などに片側から差込み取付けます。
- ●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



Ī



構成内容


ナイロン66(UL94V-2)	ブラック

#### 機種内容

型番	Α	В	С	D	取付穴	取付板厚	単位個数	標準価格
HPL- 8	7.9	10.3	8.1	1.6	Φ8.0	1.5/1.6	10個(袋)	100
HPL-10	9.5	13.0	10.5	1.6	φ9.5	1.0/2.0/2.5	10個(袋)	100
HPL-13	12.5	16.5	10.9	1.6	φ12.5	1.0/1.5/2.0/3.0	10個(袋)	130
HPL-16	15.9	19.5	10.0	1.1	φ16.0	1.0/1.2/3.0	10個(袋)	130
HPL-19	19	22.9	10.0	1.4	φ19.0	1.0/1.2	10個(袋)	160
HPL-22	22	25.8	11.3	1.6	φ22.0	1.0/1.2/2.0	10個(袋)	160
HPL-25	25.4	29.0	12.3	2.4	Φ25.5	1.0/1.2/2.0	10個(袋)	170
HPL-30	30	34.5	12.0	1.6	Φ30.0	1.0/1.2/2.0	10個(袋)	220

●上記表の取付穴、取付板厚以外でご使用になる場合は製品にてご確認の上ご使用下さい。

## JKG型ナイロン自在ブッシュ





#### 特徴

- ●穴加工部の断面に取付けることにより配線を保護します。
- 穴加工後の断面に自在にカットしてご使用頂けます。

#### 構成内容

材質色						
ナイロン66 (UL94V-2)	ナチュラル					
- ナイ - ニリタけ巨脚の間にけ亦みします						

●ナチュラル色は長期の間には変色します。

#### 機種内容

型番	Α	В	С	取付け板厚	単位個数	標準価格
JKG006N	0.6	3.1	3.8	0.5~0.7	10個(袋)	280
JKG008N	0.8	3.1	3.8	0.7~0.9	10個(袋)	280
JKG010N	1.0	3.3	3.8	0.9~1.1	10個(袋)	280
JKG012N	1.2	3.5	3.8	1.1~1.3	10個(袋)	280
JKG014N	1.4	3.7	3.8	1.3~1.5	10個(袋)	310
JKG016N	1.6	3.9	3.8	1.4~1.7	10個(袋)	310
JKG020N	2.0	4.3	3.8	1.8~2.0	10個(袋)	310
JKG030N	3.0	6.2	4.8	2.5~3.0	10個(袋)	320

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/ ステンレスボックス

4

端子ボックス/ 防水コネクタ

アルミサッシ

アルミフレーム/ ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズ

ラックケース/ サブラック

10

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/

カスタム製品

包

技術資料

