


製品名	製品型番	接続形態	接続の種類	適用電線		材質		適用ベンチ
				導体(mm)	絶縁外径(MAX)	ボディ(本体およびキャップ)	エレメント	
<3M> <スコッチロック> Uエレメント コネクタ (通信用)	URP		直線/ マルチ分岐	単線 0.4 ~ 0.9	φ 2.0mm 以下 プラスチック 絶縁	ポリプロピレン (PP)	黄銅に 錫メッキ	E-9R
	UY		直線	単線 0.4 ~ 0.65 銅導体	φ 1.5mm プラスチック 絶縁	ポリカーボネート (PC)		
	UYP		直線	単線、 0.4 ~ 0.9 銅導体	φ 2.0mm 以下 プラスチック 絶縁	ポリプロピレン (PP)		
	211		直線 / 保守 (導通チェック)	単線 0.4 ~ 0.9 銅導体	φ 2.0mm プラスチック 絶縁	ポリプロピレン (PP)		
	UB2A		活線分岐	単線 0.4 ~ 0.9	φ 2.0mm プラスチック 絶縁	ポリプロピレン (PP)		
	UCC		エンドシール (終端処理) グリス入り	単線 0.4 ~ 0.9	φ 1.5mm	ポリカーボネート (PC)	—	