インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Insulation resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P01CF01

Part No.	Screw Hole Type
AC-P01CF01	Fig.A
AC-P01CR02	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P03CS05

Part No.	Body Color
AC-P03CS10	Gray
AC-P03CS05	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P03CS08K

取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P05CP24

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Insulation resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P05CP26

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P06CS11

取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P06CN17

取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P06CN18

取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Insulation resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P07CF14

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P07CN15

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P07CN16

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P08CN27

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：(AC-P08)DC500V に於いて100MΩ以上のこと
(AC-P09)DC500V に於いて500MΩ以上のこと
(AC-P10,P11)DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation resistance:(AC-P08)Over 100MΩ at 500V DC
(AC-P09)Over 500MΩ at 500V DC
(AC-P10,P11)Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P08CN28

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P09CY30

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P10CF34
(インサート成形 Insert Molding)

取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P11CS35
(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Mounting Plate
AC-P11CS35	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P12CF36
(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Mounting Plate
AC-P12CF36	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P13CS37
(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Body Color
AC-P13CS37	Black
AC-P13CS45(CDG)	Gray

取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P14CL38
(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Mounting Plate
AC-P14CL38	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P16CS40
(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Screw Hole Type
AC-P16CS40	Fig.A
AC-P16CS41	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P17CS42

(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Screw Hole Type
AC-P17CS42	Fig.A
AC-P17CS43	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P19CL46

(インサート成形 Insert Molding)

基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P19CL47

(インサート成形 Insert Molding)

基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P20CS48

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

P-Series

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-P21CF49

(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Screw Hole Type
AC-P21CF49	Fig.A
AC-P21CF50	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P22CF51

(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Screw Hole Type
AC-P22CF51	Fig.A
AC-P22CF52	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P23CL53

(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Mounting Plate
AC-P23CL53	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

P-Series

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-P24CS54

(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Mounting Plate
AC-P24CS54	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P25CL56

(インサート成形 Insert Molding)

NEW

Part No.	Screw Hole Type
AC-P25CL56	Fig.A
AC-P25CL57	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P26CS58

Part No.	Mounting Plate
AC-P26CS58	0.8/1.0/1.2
AC-P26CS59	1.6/1.8/2.0

基板厚	L寸法
0.8	31.6 +0 −0.1
1.0	31.9 +0 −0.1
1.2	32.2 +0 −0.1
1.6	31.6 +0 −0.1
1.8	31.9 +0 −0.1
2.0	32.2 +0 −0.1

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格：(AC-P27,P29)15A 250V FOR UL.CSA
(AC-P27,P29)10A 250V FOR SEMKO.CCC
(AC-P30)15A 250V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:(AC-P27,P29)15A 250V FOR UL.CSA
(AC-P27,P29)10A 250V FOR SEMKO.CCC
(AC-P30)15A 250V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P27CL60

Part No.	Screw Hole Type
AC-P27CL60	Fig.A
AC-P27CL61	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P29CL65

OEM

NEW

(インサート成形 Insert Molding)

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P30CL83

OEM

NEW

(インサート成形 Insert Molding)

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

定格：10A 250V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500Vに於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:10A 250V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-PF01-HF

Rating
定格：10A 250V

Matching Fuse
適合ヒューズ：φ5.2*20

取付穴参考図
Size of mounting hole

定格：6.3A 250V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500Vに於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:6.3A 250V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-PF02-F

Rating
定格：6.3A 250V

Matching Fuse
適合ヒューズ：φ5.2*20

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

P-Series

定格：10A 250V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:10A 250V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-PS01CFF01 (Applying)

NEW

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-PS02CFF02 (Applying)

NEW

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

P-Series

定格：20A 250V FOR UL.CSA
16A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:20A 250V FOR UL.CSA
16A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-P15CS39

(インサート成形 Insert Molding)

Part No.	Mounting Plate
AC-P15CS39	T=1.0/1.5/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole

AC-P28CS62

(インサート成形 Insert Molding)

取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です