1. 品 名：CT－SB 6P　UL2464 AWG26

2. 構 造・特 性

項　　目		単　位	構　　成
対 数		対	6
最高使用電圧		V	300
最高使用温度		℃	80
導体	材質	－	錫メッキ軟銅線
	公称断面積	mm^2	0.15
	構成	本/mm	30/0.08
絶縁体	材質		半硬質ビニル
	厚さ	mm	0.25
	外径	mm	1.0
回 線 構 成			対より
集　　合			表記の通り集合する
押 え 巻 き			紙テープ 重ね巻き
し ゃ へ い			錫メッキ軟銅線編組
ドレンワイヤー			錫メッキ軟銅線
シース	材質		PVC
	色		灰色
	厚さ	mm	0.9
仕 上 外 径		mm	7.5±0.2
標 準 条 長		m	100

3. 特性表(20℃)

項　　目	単　位	特　　性　　値
最大導体抵抗	Ω／Km	136以下
最小絶縁抵抗	MΩ・Km	50以上
試験電圧(AC)	V／1分間	1,500

4. 対色別

対番号	1		2		3		4		5		6													
絶縁体の色	青	橙	緑	茶	灰	赤	黒	黄	桃	紫	白	青												
マークの色												赤												
マークの数												1												
対番号																								
絶縁体の色																								
マークの色																								
マークの数																								