

MODEL 型號: 0716-1.3V	SPECISICATIONFORAPPROVOL 承 認 書	NO;0718
		PAGCE:1OF5
		DATE:2007/6/22
Draw up/ 編制	Approved/審核 :	Ratify/批准 :

1 · General/適用範圍

This specification applies to cylindrical permanent-magnetic motors SC model 0716-1.3V

本說明書適用於圓筒式永磁直流電機 0716-1.3V

2 · Operating condition/使用條件

Item/項目		Specification/規格	Condition remark/條件 備註
2-1	Rated voltage 額定電壓	1.3VDC	
2-2	Operating voltage 使用電壓範圍	0.9~1.6VDC	
2-3	Rated load 額定負荷	Vibraton weight 振子	As soecufued in outline drawing 見外型圖
2-4	Rated speed 額定轉速	7500±1500rpm	
2-5	Rotation 旋轉議方向	CW (clockwize)	
2-6	Motor Position 馬達位置	All position 全方位	
2-7	Operating environment 使用環境	-20~60°C 10~90%Rh	
2-8	Storage environment 保存環境	-40~80°C 5~95%Eh	No condensation of moisture 無水氣凝結

3.Measuremen codition/測定條件

Item/項目		Specification/規格	Condition remark/條件 備註
3-1	Temperature 溫度	20±2°C	
3-2	Humidity/濕度	65±5%RH	
3-3	Motor position/位置	Moror shaft horizontal 轉向	Lock the motor in a test fixture 將馬達固定在試驗臺上

All date are based on the measurement under the temperature of 20°C and humidity 65% and RH. However, the ranges of temperature 5~35°C and humidity 45~85%RH are to be applicable as long as no problems.


所有資料都是在溫度 20°C, 濕度 65% 的條件下測試的。判定有異議時，在溫度 5~35°C, 濕度 45~85%RH 的範圍內測試。

4,Mechanical specification/機械要求

Item/項目		Specification/規格	Condition remark/條件 備註
4-1	Configuration 結構	As specified in outline drawing 見外型圖	Outline draw NO: 0716-1.3V 型 号: 0716-1.3V
4-2	Appearance 外觀	不含有機械損壞不充分的浸蝕	Visual examination(allowable extent is based on boundary sample) 目測 (容許範圍 根據樣品外型)


MODEL 型號: 0716-1.3V	SPECIFICATION FOR APPROVAL 承 認 書	NO:0718
		PAGE:2 OF 5
		DATE:2007/6/22

5. Performance and characteristics/ 性能特點

Item/項目		Specification/規格	Average/平均值	Condition remark 條件 備註
5-1	Rated speed 額定轉速	7500±1500rpm Min		At rated voltage and rated load(vibration weight) 在額定電壓和額定負載(振子)下
5-2	Rated current 額定電流	90mA Max		
5-3	Starting current 電流堵轉	130mA Max		At rated voltage 在額定電壓下
5-4	Starting voltage 起動電壓	0.75VDC Max		At rated load(vibration weight) armature krandom 在額定負載(振子)下電樞任位
5-5	Terminal resistance 端子阻抗	10.5±0.5Ω Approx (參考值)		At 20°C 在 20°C 下
	Machanical moise 機械噪音	小於 60 分貝.A 計權 60db(A)Max	40 分貝 A 計權 40db(A)	
<p>At rated voltage and rated(vibration weight)。 在額定電壓和額定負載(振子)下。 Back ground moise 28db(A)Max/背景噪音：不大於 20db(A)Max Lock the motor in a test fixture (shaft horizontal). 將馬達固定在測試臺上（軸向） Suspensory method/懸掛式</p>				
5-6				

MODEL 型號: 0716-1.3V	SPECISICATIONFORAPPROVOL 承 認 書	NO:0718
		PAGCE:3OF5
		DATE:2007/6/22

6.Reliability/可靠性

Item/項目		Test condition /試驗條件	Requirements/ 判定基準
6-1	Life/壽命	<p>Voltage/電壓: 1.3VDC</p> <p>LoadVonratopm weogjt</p> <p>Temperature/溫度:20±2°C</p> <p>Test state/濕度:65±5%RH</p> <p>Loch the motor in a test fixture(shaft horizontal) 將馬達固定在測試臺上(軸向)</p>	<p>After the ktest motors shall be Approved as specified in item7-1 測試後,馬達應符合 7-1 項要求。</p>
	6-1-1	<p>Test mode /試驗方式:continuous</p> <p>Operation(CW)連續運行(順時針)</p> <p>Test time/試驗時間:50 小時/50Hours</p>	
	6-1-2	<p>Test mode/試驗方式 : 8 Sec on (CW)---2sec off 開 8 秒(順時針)---停 2 秒</p> <p>Test cycle 試驗次數: 10000 次/10000Cycles</p>	
6-2	Low temp Exposure 低溫放置	<p>Temperature/40±2°C</p> <p>TimeHores</p>	
6-3	High temp Exposure 高溫放置	<p>Temperature/80±2°C</p> <p>Time/時間: 300Hores</p>	<p>After 2hours eposure in ordinary Motors shall be approved As specifed in item7-2 在常溫常濕下放置 2 小時後，馬達應符合 7-2 項的要求。</p>
6-4	Humidity Exposure 濕度放置	<p>Temperature -40±2°C</p> <p>Humidity 濕度：90 ±5%RH</p> <p>Time 時間：300Hores</p> <p>No condensation of moisture/ 無氣凝結</p>	
6-5	Thermal shock 热衝擊	 <p>Test cycle/試驗次數:5Cycles/5 次</p>	<p>After24hours eposure in Ordinary.Motors shall be approved As specifed in item7-2 在常溫常濕下放置 2 小時後，馬達應符合 7-3 項的要求。</p>
6-6	Vibration 振動	<p>Displacement 全振幅：1.5 mm(p-p)</p> <p>Frequency/頻率：10 to55Hz</p> <p>Period/週期：</p> <p>10Minuteslog sweep(10~55~10Hz)/ 10 分鐘範圍內 (10~55~10Hz)</p> <p>Direction /方向：X, Y, Z</p> <p>Time 時間： Each lhours/每 1 小時</p>	<p>After the test motors shall be Approved kas specifited in item7-2 測試後，馬達應符合 7-2 項要求。</p>

MODEL 型號: 0716-1.3V		SPECIFICATIONFORAPPROVOL 承 認 書	NO:0718 PAGCE:4OF5 DATEL:2007/6/22
6-7	Free fall 自然落下	<p>Test state /Set the motor to</p> <p>The approximately 75g(include the motor)</p> <p>Weight of block drop the motor on the concrete Floor.</p> <p>將馬達固定在約 75 克 (包括馬達本身) 的物體上，落下水泥地面。</p> <p>Height/高度：1.5 m</p> <p>Direction/方向: X.Y.Z</p> <p>Number of times 次數 Each 10times/ 每個方向 10 次</p>	

7. Requirements/要求

Item/項目		Requirements/判定基準
7-1	Table A 表 A	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rated speed/額定轉速: Initial data $\pm 30\%$Max/不大於初期值$\pm 30\%$ 2) Rated current/額定電流: Initial data $\pm 30\%$Max/不大於初期值$\pm 30\%$ 3) Insulation resistance/ 絶緣電阻: $1M\Omega$ Mmin/大於 $1M\Omega$ 4) Starting voltage /起動電壓: 0.75VDCMax/不大於 0.75 伏直流
7-2	Table B 表 B	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rated speed/額定轉速: Initial data $\pm 30\%$Max/不大於初期值$\pm 30\%$ 2) Rated current 額定電流: Initial data $\pm 30\%$Max/不大於初期值$\pm 30\%$
7-3	Table C 表 C	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rated speed/額定轉速: Initial data $\pm 30\%$Max/不大於初期值$\pm 30\%$ 2) Rated current/額定電流: Initial data $\pm 30\%$Max/不大於初期值$\pm 30\%$