



防水形《防水仕様 IPX7/JIS 保護等級7相当》 コンパクト中心温度計

使用場所に対応して選べるカラーバリエーション

2.8mmの極細温度センサーを使用。
中心温度測定に使いやすく便利。
防水仕様で簡単な水洗いができて衛生的。
温度表示間隔は10秒/2秒 切替可能。すばやい温度変化を表示。
食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。
温度測定範囲 - 50 ~ + 260

	AD-5625	AD-5625(ブルー)	AD-5625(ピンク)
測定範囲	- 50 ~ + 260		
最小表示	0.1		
測定精度	±1 (0 ~ + 60)		
温度表示間隔	通常10秒、ファースト2秒		
防水性能	JIS保護等級7、IPX7 相当		
温度測定部(プローブ)	2.8mm×L110mm		
電源/電池寿命	LR44形ボタン電池1個 /約1年		
寸法/重量	4(W)×17(H)×16(D)mm / 約25g		
ケース色	白	ブルー	ピンク
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用) シースホルダー		

AD-5625

¥3,000(税込価格¥3,150)

中心温度計
(プロ-ブ形温度センサ)

防水

温度
測定チャンネル

温度
最高/最低メモリー

温度
上限/下限アラーム

AD-5625
(ピンク)

AD-5625
(ブルー)

AD-5625

中心温度計

Thermometer

セパレート・センサー形中心温度計《センサーケーブル約1m》

使用場所に対応して選べるカラーバリエーション

セパレート・センサー(センサーケーブル約1m)で
離れた場所の温度測定に便利。
上限 / 下限温度アラーム機能で温度管理が可能。
温度表示間隔は10秒/2秒 切替可能。すばやい温度変化を表示。
食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。
温度測定範囲 - 50 ~ + 260

	AD-5624	AD-5624(ブルー)	AD-5624(ピンク)
測定範囲	- 50 ~ + 260		
最小表示	0.1 (- 20 ~ + 200)		
測定精度	±1 (0 ~ 60)		
温度表示間隔	通常10秒、ファースト2秒		
温度測定部(プローブ)	3.5mm×L100mm、ケーブル長 約1m		
電源/電池寿命	単4形乾電池1個 /約4ヶ月(アルカリ電池使用時)		
寸法/重量	58(W)×107(H)×18(D)mm(センサー部含まず) /約80g		
ケース色	白	ブルー	ピンク
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用) プローブキャップ		

AD-5624

¥4,000(税込価格¥4,200)

中心温度計
(プロ-ブ形温度センサ)

防水

温度
測定チャンネル

温度
最高/最低メモリー

温度
上限/下限アラーム

AD-5624
(ピンク)

AD-5624
(ブルー)

AD-5624