

デジタルマルチメーター

高機能・高精度形から汎用コンパクト形までフルレンジをカバー
 選べる製品ラインナップ



AD-5518

¥12,000(税込価格¥12,600)



・パソコン接続

測定データをパソコン(Windows)に送信、グラフ表示やデータ保存が可能。
 専用通信ケーブル、専用ソフトウェアWinDMM(CD-ROM)

- ・相対値(比較)測定機能
- ・データホールド機能
- ・オートレンジ切り替え



真の実効値測定

温度測定

AD-5518T

¥18,000(税込価格¥18,900)



- ・温度測定機能(Kタイプ熱電対)(AD-5518T)
- ・バックライト機能(AD-5518T)
- ・歪んだ交流信号も正確に測定する、真の実効値(True-RMS)測定(AD-5518T)



AD-5517

¥16,500(税込価格¥17,325)

- ・高分解能、高機能形デジタルマルチメーター
- ・歪んだ交流信号も正確に測定する、真の実効値(True-RMS)測定
- ・温度測定機能(Kタイプ熱電対)
- ・相対値(比較)測定機能
- ・4-20mA電流ループ測定機能
- ・最大・最小値のメモリー機能
- ・低入力インピーダンス切り替え機能(入力インピーダンス200kΩ)
- ・データホールド機能
- ・スリープモード機能 電池消費を防ぎます
- ・オートレンジ切り替え



別売アクセサリ(AD-5518/AD-5518T共通)

専用通信ケーブル AX-KO2697 ¥1,200(税込価格¥1,260)
 専用通信ソフトウェア WinDMM(CD-ROM) AD-5518T-01 ¥1,000(税込価格¥1,050)

別売アクセサリ(AD-5536用)

テストリード 赤・黒2本組 AX-KO2695 ¥ 900(税込価格¥945)



AD-5536

¥12,500(税込価格¥13,125)

- ・高分解能、高機能形デジタルマルチメーター
- ・歪んだ交流信号も正確に測定する、真の実効値(True-RMS)測定
- ・データホールド機能
- ・オートパワーオフ機能 電池消費を防ぎます
- ・保護ホルスターを付属



別売アクセサリ(AD-5518/AD-5518T/AD-5517共通)

テストリード 赤・黒2本組 AX-KO2692 ¥1,000(税込価格 ¥1,050)
 デニロクリップ 赤・黒2個組 AX-KO2696 ¥ 600(税込価格 ¥630)
 熱電対温度センサ Kタイプ、-40 ~ +150 AX-KO2698 ¥1,200(税込価格 ¥1,260)
 ソケットアダプタ 温度センサー用 AX-JJ80148700 ¥ 500(税込価格 ¥525)

	AD-5518	AD-5518T	AD-5517	AD-5536
通信機能	RS232C(D-sub 9ピン/COMポート)		あり	
真の実効値測定	あり		あり	
直流電圧	400m/4/40/400/1000V	±(0.8%rdg+1d)	4/40/400/1000V	200m/2/20/200/1000V
交流電圧	4/40/400/750V	±(1.0%rdg+5d)	4/40/400/750V	200m/2/20/200/750V
直流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A	±(1.0%rdg+2d)	400μ/4000μ/40m/400m/10A	20m/200m/10A
交流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A	±(1.5%rdg+5d)	400μ/4000μ/40m/400m/10A	20m/200m/10A
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	±(1.0%rdg+2d)	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	200k/2k/20k/200k/2M/20MΩ
電流ループ			4-20mA電流ループを%で表示(分解能0.1%)	
温度(表示範囲)		-40 ~ +1000	-40 ~ +400	
周波数	10 ~ 10MHz	±(0.1%rdg+3d)	40/400/4k/40k/400k/4M/40M/400MHz	20k/200kHz
コンデンサ容量	40n/400n/4μ/40μ/100μF	±(3.0%rdg+5d)	40n/400n/4μ/40μ/400μF	20n/200n/2μ/20μF
導通テスト	約70Ω以下でブザー音(開回路電圧 約0.45V)		約50Ω以下でブザー音(開回路電圧 約1.2V)	約30Ω以下でブザー音(開回路電圧 約3V)
一般仕様				
電源	6F22形(006P形)9V乾電池1個		6F22形(006P形)9V乾電池1個	
電池寿命	約200時間	約200時間(バックライト未使用時)	約200時間	
寸法/重量	85(W)×175(H)×45(D)mm / 約310g(電池含む)		85(W)×175(H)×45(D)mm / 約315g(電池含む)	
付属品	テストリード、専用通信ケーブル、専用ソフトウェアWinDMM(CD-ROM) 電池(モニタ用)、取扱説明書		テストリード、テストクリップ、熱電対温度センサー、ソケットアダプタ、電池(モニタ用)、取扱説明書	

* 確度は最高確度を表示