

漏電ブレーカ ZL

JIS協約形モジュール

■ 納期区分 全て◎です。

※警報・補助スイッチのオプションは受注対応です。

フレーム (AF)		100AF								
シリーズ名		ZL								
外観										
取付ピッチ (mm)										
相線式		1φ2W				3φ3W				
極数・素子数		2P2E				3P3E				
定格使用電圧		AC100-200V				AC100-200V				
動作時間		0.1秒以内				0.1秒以内				
定格感度電流		30mA		100mA		30mA		100mA		
定格電流	品番	40A	ZL 102-40-30	—	—	—	—	—	—	
		50A	ZL 102-50-30	—	—	—	—	—	—	
		60A	—	ZL 102-60-30	—	ZL 102-60-100	—	ZL 103-60-30	ZL 103-60-100	
		75A	—	—	ZL 102-75-30	—	ZL 102-75-100	ZL 103-75-30	ZL 103-75-100	
		100A	—	—	ZL 102-100-30	—	ZL 102-100-100	ZL 103-100-30	ZL 103-100-100	
標準価格 (円)		15,700円	15,700円	15,700円	15,700円	15,700円	16,800円			
1梱入数		12				12				
外形寸法 (mm)		a	75				75			
		b	100				100			
		c	60				60			
		d	80				80			
定格限界短絡遮断容量	AC100V	5kA				5kA				
	AC100/200V	—				—				
	AC200V	5kA				5kA				
引外し方式		完全電磁式				完全電磁式				
標準接続方式		線挿え端子 (M5)	線挿え端子 (M6)	圧着端子 (M8)	線挿え端子 (M6)	圧着端子 (M8)	圧着端子 (M8)			
最大接続可能電線 (mm ²)		22	22	60	22	60	60			
逆接続		—				—				
付属品		取付ネジ(鉄板用) 2本、取付ネジ(木板用) 2本				取付ネジ(鉄板用) 2本、取付ネジ(木板用) 2本				
		端子カバー 2個	端子カバー 2個	端子カバー 2個	端子カバー 2個	端子カバー 2個	端子カバー 2個	端子カバー 2個		
		封印プレート 2個	封印プレート 2個	封印プレート 2個	封印プレート 2個	封印プレート 2個	封印プレート 2個	封印プレート 2個		
		DINフック 1個	圧着端子 4個	DINフック 1個	圧着端子 4個	圧着端子 4個	圧着端子 4個	圧着端子 6個		
		—	絶縁キャップ 4個	—	絶縁キャップ 4個	絶縁キャップ 4個	絶縁キャップ 4個	絶縁キャップ 6個		
—	DINフック 1個	—	DINフック 1個	DINフック 1個	DINフック 1個	DINフック 1個				
取付可能付属装置	警報スイッチ	AL	○				○			
	補助スイッチ	AX	○				○			
	警報補助スイッチ	XL	○				○			
	裏面形	B	—				—			
	埋込形	P	—				—			
ハンドルロック	HL	別売 P.1207				別売 P.1207				
端子カバー	T	付属				付属				
重量 (kg)		0.64				0.65				
電気用品安全法		適合				適合				
適合JIS規格		C8201-2-2 Annex2				C8201-2-2 Annex2				
寸法図・特性記載ページ		P1219・P1228				P1219・P1228				

注1. 2極用は3極形の中相抜き形となります。

※品番、価格は1コの場合です。

(商品コード11)

付属圧着端子の接続電線サイズ

定格電流	電線サイズ	定格電流	電線サイズ
60A	14sq用	100A	38sq用
75A	22sq用		