



- A. 磁気によりリストバンドと確実な接続をもたらします。離脱力は0.45 k g ~2.3kg。
- B. 小さなカムロック。バンドのみの交換ができます。SUS300シリーズ。
- C. 大きなカムロック。開放時も電氣的導通を維持したままサイズを調節することができます。浮いていることによって開放時は調節しやすいように大きく開き、閉鎖時はバンドをしっかりとは挟み込みます。SUS300シリーズ。
- D. SUS300シリーズのバックプレート(厚さ0.4mm)。製造年月日が刻印されています。

- E. 黒色半透明キャップ。
- F. グレーの伸縮性バンド：幅22mm、厚さ2.5mm。ポリエステル50ストランド、スパンデックス合成繊維36ストランド、銀メッキのポリプロピレン繊維14ストランド。抗菌および消臭機能を持つ繊維に、二度と離れないほどに結合された純銀によって作られています。表面のグレーの繊維は絶縁体です。
- G. 導電性の銀メッキされたポリプロピレンは全体の重さの13.5%を占めます。導電性ポリプロピレンの14ストランドは素材の内側に無作為に織り込まれていて、表面(グレー)から電氣的に分離されています。
- H. ULリスト 90P1。

品番	内容	周囲		幅
		最小	最大	
09183	バンドのみ	63.5mm	330mm	22mm
09184	バンド、1.8mコード	63.5mm	330mm	22mm
09185	バンド、3.6mコード	63.5mm	330mm	22mm
09202	バンド、1.8mコード、L型端子	63.5mm	330mm	22mm
09203	バンド、3.6mコード、L型端子	63.5mm	330mm	22mm

別途記載が無い限り、公差±10%
仕様と手順は予告無く変更することがあります。

JEWEL® マグネット嵌合 伸縮性リストバンド

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1115 千葉県八街市ほ661-1
TEL:043-309-4470 FAX:043-332-8741
DescoAsia.co.jp

図面番号
09183J

日付
2016年2月

DESCO