







注:

- ① -A- 面より2mmの範囲で測定。
 ② 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
 ③ 内装するタブコンタクト型番173633, 173645。
 ④ 嵌合相手ハウジング型番174923。

NOTE:

- ① MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
 ② TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
 ③ APPLIED TAB CONTACT P/N; 173633, 173645
 ④ APPLIED PLUG
 HSG P/N; 174923 etc

BLACK 黒		174930-2
WHITE 白		1-174930-1
BLUE 青		174930-5
YELLOW 黄		174930-7
GRAY 灰		174930-6
WHITE 白	6 Pos Cap Housing 6極 キャップハウジング	174930-1
色 (Color)	名称 (Name)	型番 (P/N)

D	変更 REVISED J-0091	YU	A.T	5/20/91
C	変更 REVISED J-12993	TS	QA	1/24/91
B	変更 REVISED J-12757	AN	QA	10/16/90
A	変更 REVISED J-12508	TS	QA	5/28/90
O	1/FIX J-10458	SH	HL	11/18/87
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

① 87BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エル・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
適合電線断面積 (WIRE RANGE) # mm ² (AWG)		被覆外径 (INSULATION DIA.) # mm	
材料 (MATERIAL) PBT		仕上 (FINISH) #	
DR. N. Nakata CHK. S. Takahashi		DE. S. Takahashi APP. S. Takahashi	
名称 (NAME) .070 SRS MLC 6 POS CAP HSG (W-WT) .070 シリーズ マルチロック コネクター 6極 キャップ ハウジング (電線対電線 中継用)			
一般公差	SIZE	LOC	番号 (NO.)
10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3°	B	J	C-174930
尺度 (SCALE)	REV.	SHEET	
2-1	D		

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST