

エア・フルードガン - シリーズ210 マルチフロー

- 傑出した噴射力
- 流量・噴射角度の調整可能
- 人間工学に基づいたノンスリップグリップ

セインのマルチフローブローガンは、抜群の噴射力を備え、空気または水の力で表面を効果的に清掃・洗浄します。調整可能な流量設定により、最適な流量が得られます。ノズルは、細いジェットから幅広い噴射角まで調整できます。マルチフローは、閉塞時において OSHA 安全基準を十分に満たしています。

仕様

ブローガン材質 POM、TPE、アルミニウム
 流体 エアおよび不燃性液体
 シール材質 NBR (ニトリルゴム)
 最高使用圧力 1.6 MPa (232 PSI)
 最低破壊圧力 6.4 MPa (928 PSI)

流量は、入口圧力0.6MPa時の計測値です。



	品番	接続	エア流量	フルード流量
アジャスタブル・ジェット  	11-210-0400	320 ニップル*1	200 - 1200 ℓ/min (7.1 - 42.4 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
	11-210-0430	フルードニップル*2	200 - 1200 ℓ/min (7.1 - 42.4 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
	11-210-0450	NPT1/4" メネジ*3	200 - 1200 ℓ/min (7.1 - 42.4 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
	11-210-0452	G 1/4" メネジ 真鍮	200 - 1200 ℓ/min (7.1 - 42.4 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
	11-210-0455	G 1/2" メネジ 真鍮	200 - 1200 ℓ/min (7.1 - 42.4 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
ストレートチューブ 90mm 	11-210-0100	320 ニップル	150 - 1100 ℓ/min (5.3 - 38.8 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
	11-210-0150	NPT 1/4"	150 - 1100 ℓ/min (5.3 - 38.8 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
	11-210-0152	G 1/4" メネジ 真鍮	150 - 1100 ℓ/min (5.3 - 38.8 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
	11-210-0155	G 1/2" メネジ 真鍮	150 - 1100 ℓ/min (5.3 - 38.8 CFM)	5 - 25 ℓ/min (1.3 - 6.6 GPM)
スターチップチューブ 90 mm   	11-210-3100	320 ニップル	100 - 700 ℓ/min (3.5 - 24.7 CFM)	3.5 - 25 ℓ/min (0.9 - 6.6 GPM)
	11-210-3150	NPT 1/4" メネジ	100 - 700 ℓ/min (3.5 - 24.7 CFM)	3.5 - 25 ℓ/min (0.9 - 6.6 GPM)
	11-210-3152	G 1/4" メネジ 真鍮	100 - 700 ℓ/min (3.5 - 24.7 CFM)	3.5 - 25 ℓ/min (0.9 - 6.6 GPM)
アジャスタブル・フルード 	11-210-0340	411/417 ニップル 真鍮*4	100 - 700 ℓ/min (3.5 - 24.7 CFM)	3.5 - 15 ℓ/min (0.9 - 4.0 GPM)
	11-210-0352	G 1/4" メネジ 真鍮	100 - 700 ℓ/min (3.5 - 24.7 CFM)	3.5 - 15 ℓ/min (0.9 - 4.0 GPM)
	11-210-0355	G 1/2" メネジ 真鍮	100 - 700 ℓ/min (3.5 - 24.7 CFM)	3.5 - 15 ℓ/min (0.9 - 4.0 GPM)

*1 シリーズ320のカップリングに装着 *2 国内散水メーカーのカップリングに装着 *3 エア取付口は、NPT1/4"オネジとR1/4"の両規格に対応
 *4 シリーズ411もしくは417のカップリングに装着 (ウェブサイト:製品_フルード_クラシック フルード カップリング)

