

現在、日本で主に利用されている一般ねじ（メトリック、ウィットオス、ユニファイ）の測定が簡単、正確に出来ます。

These gauges can be used for inspection the pitch of screw thread.

特長

リーフの数字はねじ山のピッチサイズ

メトリックはねじ山からねじ山の距離を表しウィットオスとユニファイは1インチ（25.4mm）の中にある山数を表します。

The pitch size is stamped on each leaf and a bolt, a nut, etc. can be measured correctly.

精度（メトリック）：Accuracy (Metric)

0.25～1.3 (±0.03mm)

1.4～7.0 (±0.05mm)

7.5～11.5 (±0.07mm)

精度（ウィットオス、ユニファイ）

80山～40山 (±0.03mm)

39山～10山 (±0.05mm)

9山～31/2山 (±0.07mm)

Accuracy (inch)

80～40per inch (±0.03mm)

39～10 per inch (±0.05mm)

9～31/2 per inch (±0.07mm)



No.156



No.137

材質：Material
鋼板 (SPCC)

メトリックスタンダード： Metric (Angle : 60°)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内容 Size Composition/Contents																											
02-107	No.156	28	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	1.0	1.1	1.2	1.25	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.75	1.8	1.9	2.0	2.5
02-109	No.158	17	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0											
02-110	No.159	22	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5						
02-111	No.160(ISO)	23	0.2	0.25	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0					
02-129	No.138(JIS)	21	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.75	0.9	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0							

ウィットオススタンダード： Whitworth (Angle : 55°)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内容 Size Composition/Contents																																																				
02-105	No.137	26	4	4½	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	40	48	60																											
02-127	No.476	30	3½	4	4½	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	36	40	44	48	50	60																							
02-114	No.163	52	4	4½	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	36	40	48	60	62	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	0.9	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	(mm)

アメリカンスタンダードユニファイ： Unified (Angle : 60°)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内容 Size Composition/Contents																																																			
02-101	No.4	24	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	11½	12	13	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30																													
02-103	No.6	30	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	11½	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32	34	36	38	40	42																						
02-104	No.40	22	9	10	11	11½	12	13	14	15	16	18	20	24	26	27	28	30	32	34	36	38	40																															
02-120	No.169	51	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	11½	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32	34	36	38	40	42	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	0.9	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	(mm)
02-128	SAE	34	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	50	56	60	64	72	80																		
02-123	No.472	51	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	11½	12	13	14	16	18	20	22	24	25	26	27	28	30	32	34	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84		
02-124	No.473	30	6	7	8	9	10	11	11½	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32	34	36	38	40	42	48	50	56	60																						
02-125	No.474	28	4	4½	5	6	7	8	9	10	11	11½	12	13	14	16	18	20	24	27	28	32	36	40	44	48	56	64	72	80																								

管用テーパねじ用ピッチゲージ： Pipe Thread Pitch Gauge

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	角度 Angle	内容 Size Composition/Contents
02-200	PT	4	55°	11 14 19 28
02-201	NPT	5	60°	8 11½ 14 18 27

*材質：ステンレス製 (Stainless Steel)