



巻き戻りスピード制御機能付安全エアリール

Safety Reel



製品詳細や取扱説明
など各種動画をご覧
いただけます。

ブレーキシステムで
ゆっくり巻き戻る



ネオングリーンホース

高視認性のホースで
躓きによる **転倒事故を防止**



残圧除去機能

残圧による **反動を防止**
(eSafeカップリング付のみ)



ホースガイド

ホース収納時の
折れ曲がりを防止



容易なホース交換

分解不要でホース交換が簡単



大流量

従来比で約30%流量改善



作業効率化
省エネ

ソフトストップボール

接触時のダメージ、躓きの
際の作業者のケガを防止



仕様

フィーダーホース(1次側)長さ 1.5 m
 ホース材質 ブレードPUR
 接続 オネジ
 使用温度範囲 エア用: -20°C - +60°C / 水用: 5°C - +60°C



2006/42/ECに準拠した
CEマーク付き

接続部



残圧除去
カップリング付き

Rオネジ付き

接続部：残圧除去カップリング付き

● 国内一般品と互換性有り

	品番	内径 x 外径(mm)	全長(m)	接続部 (1次側 / 2次側)	最高使用圧力	ホース色
エア用 小型リール	19-911-2013	6.5 x 10	10	ニップル(プラグ)/ 残圧除去カップリング (ソケット)	1.6 MPa	青
	19-911-2083	8 x 12	10		1.6 MPa	青
	19-911-2043	11 x 16	5		1.2 MPa	青
エア用 中型リール	19-911-2183	8 x 12	17		1.6 MPa	青
	19-911-2163	9.5 x 13.5	14		1.6 MPa	青
	19-911-2143	11 x 16	10		1.2 MPa	青
エア用 アンチ・スパークホース付き	19-911-2173	9.5 x 13.5	14		1.2 MPa	黒
エア用 アンチ・スタティックホース付き	19-911-2515	10 x 17.5	10		1.2 MPa	ライトブルー

接続部：Rオネジ仕様

	品番	内径 x 外径(mm)	全長(m)	接続部 (1次側 / 2次側)	最高使用圧力	ホース色
エア用 小型リール	19-911-2010	6.5x10	10	R1/4"	1.6MPa	青
	19-911-2020	8 x 12	7	R 1/4"	1.6 MPa	青
	19-911-2022	8 x 12	10	R 1/4"	1.6 MPa	青
	19-911-2040	11 x 16	5	R 1/2"	1.2 MPa	青
エア用 中型リール	19-911-2120	8 x 12	17	R 1/4"	1.6 MPa	青
	19-911-2130	9.5 x 13.5	14	R 3/8"	1.6 MPa	青
	19-911-2140	11 x 16	10	R 1/2"	1.2 MPa	青
	19-911-2150	13 x 18	8	R 1/2"	1.0 MPa	青
エア用 アンチ・スパークホース付き	19-911-2132	9.5 x 13.5	14	R 3/8"	1.2 MPa	黒
エア用 アンチ・スタティックホース付き	19-911-2510	10 x 17.5	10	R 3/8"	1.2 MPa	ライトブルー
	19-911-2512	8 x 15	12	R 1/4"	1.2 MPa	ライトブルー
エア用 ネオングリーンホース付き	19-911-2028	8 x 12	10	R 1/4"	1.6 MPa	ネオングリーン
	19-911-2032	9.5 x 13.5	5	R 3/8"	1.6 MPa	ネオングリーン
	19-911-2128	8 x 12	17	R 1/4"	1.6 MPa	ネオングリーン
	19-911-2138	9.5 x 13.5	14	R 3/8"	1.6 MPa	ネオングリーン
水用 中型リール	19-911-2230	9.5 x 13.5	14	R 3/8"	0.9 MPa	緑
	19-911-2240	11 x 16	10	R 1/2"	0.9 MPa	緑



セインジャパン株式会社

〒302-0106 茨城県守谷市緑1-2-1

TEL: 0297-21-1971 FAX: 0297-48-9937

E-mail: sales.japan@cejn.com

▼ お問い合わせ



*本紙に掲載された製品は、仕様・外観など改良のため予告なく一部変更することがあります。

www.cejn.com