



項目		規格							
伝送周波数帯域 (MHz)		10 ~ 3224							
		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	標準値	1.4	1.2	1.3	1.5	2.2	2.6	3.5	
	規格値	1.6以下	1.5以下	1.5以下	2以下	3以下	3.5以下	4.3以下	
結合量 (dB)	標準値	10.5	10.5	10.5	10.8	11.5	12.8	15	
	規格値	11.5以下	11.5以下	12以下	12.5以下	13.5以下	14.5以下	15.8以下	
逆結合阻止量 (dB)		18以上	25以上	20以上	18以上	17以上	16以上	16以上	
VSWR		2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下	
インピーダンス		75 (F型端子)							
電流通過容量		1A (DC15VまたはAC30V以下) IN-OUT電流通過							
使用温度範囲		⊖20~⊕40							
外觀寸法		54(H)×51(W)×20(D)mm							
質量(重量)		約55g							
シンボル		⊕							

品名	双方向CATV屋内用1分岐器
型式	1DC10FW

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社

標準値：システム計算に使用する値

図番	KE-9291
----	---------