

Paint Touch up Spray

補修用スプレー

環境対応型アクリルラッカー系

■RoHS指令・REACH (SVHC) 対応

鉛・クロムなどの環境負荷物質フリーで安心して使用できます。

■トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー

特定化学物質障害予防規則、PRTR 法に該当しません。

■耐候性に優れた鮮やかな塗膜

■耐油、耐ガソリン性に優れる

■当社在庫品ですので、午前中のご注文で即日出荷可能です



ユーザー様からのニーズの高い工事補修向けタッチアップスプレー

容量：300ML (1 ケース：12 本入り)

塗り面積：約 2~2.4 m² (1 回塗り)、
約 1~1.2 m² (2 回塗り)

乾燥時間 (表面乾燥) 15 分 (20℃)

危険物表示：第 4 類 第 1 石油類 危険等級 II

有機溶剤区分：第 2 種有機溶剤 含有

国連番号：1950 クラス 2.1

指針番号：126



種類	色名	JAN コード
ガードレール補修用	白	4906754 283101
配電盤・キャビネット補修用	ライトベージュ (5Y7/1・7分艶有り)	4906754 283156

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料㈱内)

☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751

大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
名 古 屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248
福 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576
関 東 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165
仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877