

Datasheet

Anti Surge T HBC Min Fuse, 8A, 6.3x32mm

RS Stock number [247-4043](#)

Cylindrical Miniature fuse-links

Abmessungen Dimensions

| | |
|---|---------------|
| Artikel-Nummer: Article-Number: | 189140. |
| Größe: Size: | 6,3 x 32 mm |
| Bemessungsstrom: Rated current: | 100 mA - 32 A |



Aufbau Construction

| | |
|---|--|
| Isolierrohr: Insulating tube: | Keramic / undurchsichtig Ceramic / non transparent mit Löschmittelfüllung with extinguishing filler |
| Kontaktkappen: Contact caps: | Kupferlegierung, vernickelt Copper alloy, nickel-plated |

Schmelzeitgrenzwerte: Fusing time limits:

| Bemessungsstrom Rated current | 1,5 x I _N | | 2,1 x I _N | | 2,75 x I _N | | 4 x I _N | | 10 x I _N | |
|----------------------------------|----------------------|--------|----------------------|------|-----------------------|------|--------------------|--------|---------------------|------|
| | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 100 mA - 1,6 A | 1 h | 30 min | 400 ms | 80 s | 95 ms | 5 s | 10 ms | 300 ms | | |
| 2 A - 32 A | 1 h | 30 min | 400 ms | 80 s | 150 ms | 5 s | 20 ms | 300 ms | | |

Time-Current Curves

