

スチロールカッター

**発泡スチロール、
硬質スチロールが簡単に切れる!**

学園祭、体育祭など、催し物や製作発表の装飾。
小売店での装飾、POPの製作。
学校教材、発泡スチロールを使った造形。
ジオラマの製作など各種ホビー。

発泡スチロールが簡単に切れる!



電源式

特長 (ハッコースチロールカッター No.250-1)

- カッターナイフではできない曲線加工が簡単。
- ターボスイッチ**付で**硬質スチロール**も簡単に切断。(ノーマル:170℃、ターボ:250℃)
- 100V電源使用で、厚手のスチロールでも**連続切断**。(厚み:110mm、奥行き:180mm)
- 電気代は8時間使用で約1円20銭。(当社テスト)
- 使用者に発熱を知らせる通電ランプ表示。
- スイッチを押している間だけ発熱する安全機構。



電池式

特長 (ハッコー電池式スチロールカッター No.251-01)

- カッターナイフではできない曲線加工が簡単。
- 乾電池式**のため、電源の制約がなく場所を選ばずに作業ができます。
- 細身のグリップ**で作業性アップ。
お子さまから大人まで使いやすいサイズです。
- スイッチを押している間だけ発熱する安全機構。



スチロールカッター

ハッコースチロールカッター



■仕様

品番	250-1
品名	ハッコースチロールカッター
電源	AC100V 6W 50/60Hz
有効切断寸法	厚み:110mm 奥行:180mm
ヒーター温度	ノーマル:170℃ ターボ:250℃
付属品	ヒーター線×2本

*スタイロフォームの加工には適しません。

■交換ヒーター(3本入り)

品番	A1324
----	-------

ハッコー電池式スチロールカッター



■仕様

品番	251-01
品名	ハッコー電池式スチロールカッター
電源	単二乾電池×2本(別売)
*連続使用時間	アルカリ乾電池:約170分 マンガン電池:約45分
有効切断寸法	厚み:70mm 奥行:130mm
重量	110g(電池を除く)
付属品	ヒーター線×1本

*測定条件

- ・新品乾電池を使用した場合。電池によって性能は異なります。
- ・スチロールの厚さ約50mmの物を切った場合。
- ・スチロールの切れる温度を110℃以上と考えた場合。通電開始からの時間です。

■交換ヒーター(5本入り)

品番	A1510
----	-------

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。



白光株式会社

<http://www.hakko.com/>

大阪/〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
大阪営業TEL:(06) 6561-1574(代) FAX:(06) 6568-0821
海外営業TEL:(06) 6561-3225(代) FAX:(06) 6561-8466
東京/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸85号地
TEL:(03) 3866-1161(代) FAX:(03) 3866-1164

CA001811B001_wop 2004.7