



## 製品安全データシート

製品名 Loctite In-Charge  
初版 平成 8 年 7 月 15 日  
改訂 平成 23 年 9 月 6 日  
管理番号 : 209022-3

# Product Safety & Regulatory Affairs

## 1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 209022  
製品名 : **Loctite In-Charge**  
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社  
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲  
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)  
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

分類できない

### 最重要危険有害性

分類の名称 : 分類基準に該当しない  
人の健康に対する有害性 : 眼に刺激性がある。長時間あるいは繰り返し接触していると皮膚に刺激を与えることがある。  
飲み込んだ場合は、有害である。

製品ラベルの有害性情報は、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

## 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物 : 混合物  
化学特性 : 防腐蚀剤  
危険有害成分及び濃度  
成分 w t %  
企業秘密 90 ~ 100  
シリカ\* 1 ~ 10

\* 労働安全衛生法通知対象物質

\*\* 以下の有害性情報はカップの中身についてであって、カップ全体には適用されない。

## 4. 応急処置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所へ移動させる。異常があれば医師の診察を受ける。  
皮膚に付着した場合 : 水と石けんで良く洗い流す。刺激が見られたら医師の診察を受ける。  
眼に入った場合 : 直ちに流水で最低 15 分間以上洗眼する。眼科医の診察を受ける。  
飲み込んだ場合 : 水か牛乳を与え吐かせ、直ちに医師の診察を受ける。



## 製品安全データシート

製品名 Loctite In-Charge  
初版 平成 8 年 7 月 15 日  
改訂 平成 23 年 9 月 6 日  
管理番号 : 209022-3

# Product Safety & Regulatory Affairs

## 5 . 火災時の措置

消火方法 : 火元への燃焼元を絶ち、適切な保護具（耐火服、手袋、自呼吸式マスク）を着用し指定消火器を使用して風上から作業する。有害なガスの発生が考えられるので燃焼時に発生した蒸気は吸入しないようにする。

消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末

## 6 . 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 密閉できる容器に回収し廃棄するまで安全な場所に保管する。

環境に対する注意事項 : 下水等流れ出ないように流出防止を図る。

## 7 . 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策 : 保護具を着用し眼や皮膚に接触しないよう又、吸入を避ける。

注意事項 : 作業後は良く洗うこと。

安全取扱注意事項 : 強酸、強塩基と接触させないこと。

保管 技術的対策 : カップの中の粉末を火炎に近づけないこと。

保管条件 : 日光の直射を避け通風の良い冷暗所に保管。

容器包装材料 : 密閉した現容器にて保管。

## 8 . 暴露防止及び保護措置

保護具 : 側板付き安全眼鏡又は、ゴーグル。

保護手袋（不浸透性、耐化学品）、所定の作業衣、安全靴の着用

## 9 . 物理的及び化学的性質

物理的状態 : 白～こはく色 粉末

臭い : 僅か

pH : 該当しない

沸点 : 該当しない

密度 : 比重 データ無し

溶解性 : 水に不溶

引火点 : 該当しない

爆発特性 : データ無し

蒸気圧 : データ無し

融点/凝固点 : データ無し

自然発火温度 : データ無し

燃焼又は爆発範囲 : データ無し

蒸気密度 : データ無し

オクタノール/水分配係数 : データ無し



## 製品安全データシート

製品名 Loctite In-Charge  
初版 平成 8 年 7 月 15 日  
改訂 平成 23 年 9 月 6 日  
管理番号 : 209022-3

# Product Safety & Regulatory Affairs

## 10 . 安定性及び反応性

安定性 : 通常の使用においては安定。  
特定条件下で生じる危険な反応 : データ無し  
危険有害な分解生成物 : 無し

## 11 . 有害性情報

局所効果 : 眼に刺激性がある。長時間あるいは繰り返し接触していると皮膚に刺激を与えることがある。  
飲み込んだ場合は、有害である。

## 12 . 環境影響情報

現時点でデータ無し

## 13 . 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

## 14 . 輸送上の注意

UN Number: 無し  
IATA : 該当しない  
IMO : 該当しない

容器に漏れ、破損の無い事を確かめ、転倒、落下、損傷の無いように積み込み荷崩れの防止を確実に行なう。荷役作業は丁寧に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

## 15 . 適用法令

消防法 : 危険物に該当しない  
労安法 : 名称等通知すべき有害物(シリカ)  
PRTR 法 : 該当しない  
毒劇物法 : 該当しない

## 16 . その他の情報

参考文献 : 90200b-2 1109337  
JIS Z 7250 : 2005



## 製品安全データシート

製品名 Loctite In-Charge  
初版 平成 8 年 7 月 15 日  
改訂 平成 23 年 9 月 6 日  
管理番号 : 209022-3

## Product Safety & Regulatory Affairs

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社  
製品安全性及び規制業務担当  
横浜市磯子区新磯子町 27-7  
Tel: 045-758-1780  
Fax: 045-758-1771  
作成者 近藤 由紀子

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。