

6

ユウエツ精機株式会社

発行

仕様書

1. 適用範囲

下記製品に適用する

製品名 : SMK-A-PP
製品番号 : 292-PB85B
ユーザ番号 : 292-AS11-01P

2. 定格

定格インピーダンス : 50Ω
定格周波数 : 40GHz
定格電圧 : AC250V



4. 外觀、構造及び寸法

外觀形状、材料及び表示 : 添付図 (図番:PB85BG11)による

5. 性能

本項は特に断らない限り標準状態での規定である

参考図面

5-1 電気的性能

5-1-1 絶縁抵抗 : DC500Vにて5000MΩ以上であること
5-1-2 耐電圧 : AC750Vを1分間印加して、異常のないこと
5-1-3 接触抵抗 : 中心コンタクト: 3mΩ以下
外部コンタクト: 2mΩ以下
5-1-4 電圧定在波比 : 1.2以下 (周波数範囲:DC~20GHz)
1.3以下 (周波数範囲: ~40GHz)

5-2 機械的性能

5-2-1 互換性 : 適合コネクタに異常なく結合及び離脱ができること
5-2-2 繰返し動作 : 500回の結合・離脱を行った後、破壊等異常のないこと
5-2-3 結合部接続強度 : 軸方向引張力 447Nにて異常のないこと
(適正締付トルク:0.8N・m ~ 1.1N・m)

	担当	城所	名称
		2006-03-28	SMK-A-PP
作成	審査	製品番号	292-PB85B
2006-03-28	2006.03.28	ユーザ番号	292-AS11-01P
承認	制定	図面番号	PB85BQ10
2006.03.28	2006.3.29		
改 版 履 歴			