

ネオブリンカービーム

視認性

- ・拡散型アルミ反射鏡を使用し、LED光源を広角に発光させることで危険箇所を事前に知らせることが出来ます。
- ・全灯または矢印表示がスイッチにて切替可能となり、複数の点滅モードが選択可能となります。
- ・背面に点灯確認用インジケータ付(赤LED×2か所)

ハイブリッド電源対応

環境に配慮したソーラー電源型(ネオパワーV)、防水型専用ACアダプターにてAC100V電源車のシガーソケット(DC12V専用)でも使用出来ます。

簡単設置

三脚にて設置が可能となり、設置が困難な場所で視線誘導が可能となります。また、専用マグネットにて車両、安全鋼板、看板等への設置も可能となります。
本体設置は縦取付・横取付が可能となり、場所・条件に合わせて設置が出来ます。


三脚での使用(ソーラー電源)




全灯モード(上下交互点滅)



矢印モード(左)



矢印モード(右)



●仕様詳細

■外観: H500×W180×D47mm 発光部: φ150×2 LED:19灯×2(黄色)

■点灯モード(交互点滅):

| | |
|--------|------------|
| モード1 | 全灯(上下交互点滅) |
| モード2・3 | 矢印(上下同時点滅) |

●動作時間

■使用時間: 24H対応型(スイッチにてON モード選択 OFF)

■無日照連続動作(満充電時): 240時間以上 充電時間(満充電まで): 約2日(晴天時)