



3040 静電アースコード

3040

- ・4.6m、20AWGのPVC(ポリ塩化ビニル)ワイヤー
- ・取付部分は黄色ABSで、カバーはモールドされた黒ABS
- ・モールドされた端は1MΩの抵抗入り
- ・もう一方の端は圧着丸端子
- ・ワイヤーの長さを短くした時の替え用丸端子1つ付き
- ・マットと共通接地ポイントを直接接続するのに最適
- ・コードをマットに装着するには[3090](#)スナップセットを使用



3043 接続用静電アースコード

3043

- ・1.5m、20AWGのPVC(ポリ塩化ビニル)ワイヤー
- ・取付部分は黄色ABSで、カバーはモールドされた黒ABS
- ・片方の端には1MΩの抵抗入り
- ・マットとメス型10mmスナップが付いた共通接地ポイントを直接接続するのに最適
- ・コードをマットに装着するには[3090](#)スナップセットを使用



3043S 接続用静電アースコード

3043S

- ・0.11m、20AWGのPVC(ポリ塩化ビニル)ワイヤー
- ・取付部分は黄色ABSで、カバーはモールドされた黒ABS
- ・抵抗なし
- ・連続性を確保するために導電性マット同士を接続するのに最適
- ・コードをマットに装着するには[3090](#)スナップセットを使用



3090 スナップファスナー(メス)

3090

- ・3040/3043/3043Sにメス型10mmスナップを装着する際に使用
- ・パンチ、リベット打ち、バックリングの3種の器具を使ってスナップおよびびょうで固定



日本製

仕様と手順は予告なく変更することがあります。

接地コード

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1115 千葉県八街市ほ661-1
TEL:043-309-4470 FAX:043-332-8741
DescoAsia.co.jp

図面番号
3040J

日付
2017年6月

DESCO ASIA