




コネクタ > パワー コネクタ > パワー端子



電源コンタクトのタイプ: コンタクト

動作電圧: 600 VAC

端子嵌合面のめっき仕様: 錫

ワイヤ サイズ: .5 – 2 mm²

特徴

製品のタイプの特徴

ディスクリート ワイヤ タイプに対応	より線
電源コンタクトのタイプ	コンタクト
コネクタおよびコンタクトの嵌合先	ワイヤ&ケーブル

電気的特性

動作電圧	600 VAC
------	---------

端子の特徴

端子嵌合面のめっき仕様	錫
端子の定格電流 (最大)	19 A
端子のタイプ	ソケット
ハウジング内部での端子保持	あり
嵌合ピンの直径	2.13 mm[.084 in]
端子のベース材質	黄銅
電線と端子の結線部のめっき材料	錫
電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ	マット
端子の向き	ストレート



結線の特徴

ワイヤ & ケーブルへの結線方法	圧着
------------------	----

機械的アタッチメント

ハウジング内部での接点保持のタイプ	ロッキング ランス
ワイヤ絶縁サポート	なし

寸法

ワイヤ サイズ	.5 – 2 mm²
適合する絶縁直径範囲	1.52 – 3.3 mm[.06 – .13 in]

使用条件

使用温度範囲	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

動作/用途

回路用途	電源
------	----

業界スタンダード

CSA 定格	LR 16455, 認定
UL 定格	認証
認証/規格	CSA, UL, VDE

実装の特徴

パッケージ数量	5000
実装方法	Reel

製品コンプライアンス

[コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>](#)



EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2023年6月 (235) 候補リストの表記: 2023年6月(235) REACH SVHCを含まない
ハロゲン含有量	低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと
はんだ処理能力	半田付け工程には該当しません。



製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

 TE製品番号: 2151500-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F130F	 TE製品番号: 1-480705-2 06P UNML CAP HSG RED	 TE製品番号: 1-480708-9 12P UMNL PLUG HSG BLK	 TE製品番号: 350784-1 15P UMNL CAP HSG
 TE製品番号: 926307-3 6P UN-MNL AUFN-GEH	 TE製品番号: 1-480704-2 06P UMNL PLUG HSG RED	 TE製品番号: 926302-1 10& UNIV.M-N-L.PLUG	 TE製品番号: 1-350777-2 02P UMNL V0 PLUG HSG RED
 TE製品番号: 350783-1 12P UMNL CAP HSG	 TE製品番号: 1-350778-9 02P UMNL V0 CAP HSG BLACK	 TE製品番号: 350735-1 12P UMNL PLUG HSG	 TE製品番号: 926302-3 10P UN-MNL STECKGEH
 TE製品番号: 1-480711-2 15P UMNL CAP HSG RED	 TE製品番号: 926308-3 8P UN-MNL AUFN-GEH	 TE製品番号: 350736-1 15P UMNL PLUG HSG	 TE製品番号: 1-350766-2 03P UMNL V0 PLUG HSG RED



TE製品番号: 1-480701-4
03P UMNL CAP HSG YELL

TE製品番号: 640585-1
06P UMNL PLUG HSG V2 NATL

TE製品番号: 926308-1
8P UNIV.M-N-L.CAP

TE製品番号: 1-480703-9
04P UMNL CAP HSG BLK

関連シリーズ | Universal MATE-N-LOK

コネクタ キャップおよびカバー(34)

コネクタ シールおよびキャビティ プラグ(27)

コネクタ ストレイン リリーフ(7)

コネクタ ハードウェア(12)

コネクタ端子(2)

パワー端子(207)

丸型パワー コネクタ(2)

挿入および引き抜き工具(4)

角形コネクタ ハウジング(1)

角形パワー コネクタ(672)

この製品と一緒に購入されている製品

TE製品番号:1-480703-0
04P UMNL CAP HSG NATL

TE製品番号:1-480763-0
05P UMNL PLUG HSG NATL

TE製品番号:1-480707-0
09P UMNL CAP HSG NATL

TE製品番号:1-480699-0
02P UMNL CAP HSG NATL



TE製品番号:1-480705-0
06P UMNL CAP HSG NATL

TE製品番号:1-480701-0
03P UMNL CAP HSG NATL

TE製品番号:925076-6
4W CIRCULAR MATE-N-LOK SOCKET
HSG NAT

TE製品番号:3-520140-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG
TPBR

TE製品番号:350537-1
UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR

TE製品番号:184026-1
6 POS/4 CIRC. PLUG ASSY, KEY A

書類

製品図面

UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_350536-1_BJ.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_350536-1_BJ.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_350536-1_BJ.3d_stp.zip

英語

CAD ファイルをダウンロードすることにより、**利用規約**に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英語

製品規格

取付適用規格

英語

製品環境適合

Product Compliance Document



英語

Product Compliance Document

英語

作業指示書

作業指示書 (米国)

英語