


仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT 500V DC.

回路図
CIRCUIT



TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	14/6/11	K. S	N. I		

5	キャップ CAP	PE	1			MODEL	QTY	PART NAME	φ3.5 2極 中継ジャック MINIATURE INLINE JACK	
4	スリーブプラグ CONTACT B	BSR t=0.3	1	Ni		型式		品名	No. MJ-164AN	
3	チッププラグ CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni		MATERIAL		DRAW. NO	MJ164AN	
2	本体 HOUSING	PA	1			材質		図番		
1	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理				