



部品番号 : 15311036

Product Description : 2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Header, Vertical, with Beveled Plastic Peg, 3 Circuits

シリーズ番号 : 5219

ステータス : Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles

エンジニアリング番号 : 5219-03A



ドキュメントとリソース

図面

製品図面 015311036_sd.pdf

パッケージデザイン画 PK-5219-002-001.pdf

3Dモデルおよび設計ファイル

3D モデル 015311036_stp.zip

仕様書

製品仕様書 TS-5219-002-001.pdf

製品仕様書 PS-3191-003-001.pdf

製品環境コンプライアンス

コンプライアンス

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

製品標準適合証明書

- Eu RoHS

- REACH SVHC

- Low-Halogen

業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書（モレックス書式）

部品詳細

一般

ステータス	アクティブ
カテゴリー	PCB Headers and Receptacles
シリーズ	5219
説明	2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Header, Vertical, with Beveled Plastic Peg, 3 Circuits
アプリケーション	Power, Wire-to-Board
コンポーネント種別	PCB Header
プロダクトファミリー	Standard .093" Pin and Socket Connectors
製品名	Standard .093"
UPC	800753604551

Agency

CSA	LR19980
UL	E29179

電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	11.0A
電圧 - 最大	600V

機械的性能 / 材質

分離型	いいえ
回路 (実装)	3
回路 (最大)	3

色 - 樹脂部	Natural
耐久挿抜回数	30
活線挿抜対応	いいえ
難燃性	94V-2
グローワイヤー対応	いいえ
嵌合ガイド	いいえ
嵌合キー	なし
嵌合ロック	はい
材質 - 嵌合部メッキ	Tin
材質 - 終端メッキ	Tin
材質 - 樹脂部	Nylon
正味重量	2800.703/mg
列数	1
実装形態	垂直方向
パッケージ形態	Bag
PCB位置決め	はい
PCB保持	はい
PCB厚 - 推奨	1.60mm
ピッチ - 嵌合部	6.70mm
嵌合極性	はい
基板極性	はい
シュラウド	Fully
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	いいえ
使用温度範囲	-40° to +105°C
終端インターフェーススタイル	Through Hole

嵌合相手 / 使用相手

部品との嵌合

説明	部品番号
Standard .093" Pin and Socket Connector Housings	<u>3191</u>

This document was generated on Nov 16, 2023