

## 石膏ボード用アンカー GK

重ね貼り石膏ボードにも迅速な取り付けプラグ

### 製品概要



石膏ボード用プラグ  
GK



石膏ボード用ネジ



専用工具  
GKW

適用：


- 石膏ボード

取り付け用途：

- 絵画
- 照明
- 幅木
- 電気スイッチ類
- 鍵箱
- スパイラック など

### 製品説明

- 専用工具で施工する この GK は機械的インターロック式に石膏ボードへねじ込まれます。
- 1枚張りとは2枚張りの石膏ボードや背面に断熱材を施している石膏ボードに適しています。




### 特長

- シャープなセルフタッピングネジの機械的インターロックにより固着をより確実にします。
- バッテリードライバー／電動ドライバードリルによる迅速かつ簡易な施工は作業を簡素化します。
- 全ての小箱に専用工具 GKW(1個)が入っています。
- 15mm 以下の全ボード厚には事前の穿孔は必要としません。
- 短いプラグ長はボード内と背面に対して省スペース化。
- GK のプラグ頭が十字穴付きのため、ネジのように ねじ込み と 取り外し が可能です。


## 施工方法

### ● 先付け取付け

1枚張りの場合:



2枚張りの場合 (石膏ボード全厚 15mm より厚い場合):



### 施工上の注意

- 強化石膏ボードとタイル張り石膏ボードには適しません。
- ネジサイズ 4.0~5.0mm の木、セルフタッピング、タッピングネジに適合。
- 15mm より厚いボードには専用工具 GKW を使用して予め穿孔。
- 専用工具 GKW は付属のネジのねじ込みにも適します。
- 電動ドライバードリルを使用する際には、トルクを調節して下さい。


### テクニカルデータ



石膏ボード用プラグ  
GK



専用工具  
GKW



タイプ		品番	プラグ 全長 l [mm]	支持層までの 最小距離 t [mm]	最大取 付物厚 t <sub>fix</sub> [mm]	ネジ 径 x 長さ d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub> [mm]	小箱 入り数 [個]
GK	1)	52389	22	25	---	4.0~5.0	100
GKS	2)	52390	22	25	13	4.5x35	50
GKW		52393	---	---	---	---	10

1) 最小ネジ長さ = プラグ全長 22mm + 建材全厚

2) 石膏ボード用ネジ付き

### 荷重 (引張)

石膏ボード	許容荷重 (引張) N <sub>rec</sub> [kN]
石膏ボード 9.5mm	0.07
石膏ボード 12.5mm	0.08
石膏ボード 2x12.5mm 以上	0.11

- 荷重は諸条件により変化します。
- 許容荷重は最大荷重に安全係数等を考慮した値です。