

新製品

コンパクトサイズ

デジタル騒音計

ULTIMATE SERIES アルティメットシリーズ

SL-100U

超コンパクトサイズ

従来品の約半分のサイズで持ち運びにも便利です。



最高値自動ホールド機能搭載

最高値を更新すると自動的にホールドがかかり表示値を固定、最高値を調べたい時に便利です。

自動点灯液晶バックライト搭載

暗くなると自動的に液晶バックライトが点灯します。夜間や暗所での測定時に便利です。



セルフキャリブレーション可能

別売の校正器 (SC-942) で簡易校正が可能です。



標準価格 10,800円 (税別)

【一般仕様】 ※記載内容は 2015 年 3 月現在のものです。スペックは予告なく変更することがございます。

表示	4桁 LCD 表示	寸法・重量	【本体】 W53 × H133 × D36mm (風防スポンジ、ボタン部分を除く) 【重量】 約 145g (電池を含む)
測定範囲	【A特性オートレンジ】 30.0 ~ 130.0dB	電源	9V 形乾電池 × 1 個
分解能	0.1dB	電池寿命	約 20 時間 (アルカリ電池使用時)
測定精度	±1.5dB (94dB、1kHz にて)	付属品	取扱説明書、風防スポンジ
サンプリング	2 回 / 秒	校正	可
周波数範囲	31.5Hz ~ 8.5kHz	JAN	4983621180046
周波数特性	A	※型式承認、及び検定は付いておりません。 車検等には使用できませんのでご注意ください。	
使用温湿度	0 ~ +40°C、10 ~ 80%RH 以下 (但し、結露のないこと)		
保存温湿度	-10 ~ +60°C、10 ~ 70%RH 以下 (但し、結露のないこと、電池を含まず)		