

新製品

CUSTOM  
TOKYO JAPAN

ULTIMATE SERIES  
アルティメットシリーズ

# デジタル騒音計

## SL-1340U

標準価格

¥29,800税別



見やすい  
大画面  
表示



変化量がわかりやすい  
アナログ(バーグラフ)表示

瞬時に数値がわかる  
デジタル表示

三脚に  
取付可能

※三脚は付属しておりません。



詳しい情報は  
こちらから  
ご覧いただけます。



一般仕様 ※記載内容は2015年6月現在のものです。スペックは予告なく変更することがございます。

周波数重み特性	A特性 / C特性		オートパワーオフ	約30分(解除可能)
測定範囲/周波数範囲	32.0dB~130.0dB / 20Hz~8kHz		使用温湿度	0°C~+40°C、10~90%RH(結露のないこと)
確度	±1.4dB(94dB@1kHz)		保存温湿度	-10°C~+60°C、10~75%RH(電池含まず、結露のないこと)
表示	デジタル(4桁)	アナログ(バーグラフ)	電源	9V形乾電池
分解能	0.1dB	2dB	電池寿命	約40時間※
サンプリング	2回 / 秒	5回 / 秒	寸法	(W)55×(H)258×(D)25mm(風防スポンジ含まず)
アナログレンジ	3段階(Lo:30~90dB / Med:50~110dB / Hi:70~130dB)		重量	約200g(電池含む)
マイクロフォン	1/2インチ エレクトレットコンデンサマイクロフォン		適応規格	IEC61672-1 Class2準拠
時間重み特性	FAST(時定数125ms) / SLOW(時定数1s)		付属品	取扱説明書、風防スポンジ、9V形乾電池、収納ケース

※アルカリ電池使用時 本器に付属の電池は動作確認用です。初めてご使用いただく際には必ず新しい電池と交換してください。

株式会社カスタム  
<http://www.kk-custom.co.jp/>

■東日本支店  
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL:03-3255-1117 FAX:03-3255-1137

■西日本支店  
〒542-0081 大阪府中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F  
TEL:06-6262-9950 FAX:06-6262-9951