



仕 様

1. 絶縁抵抗 : DC 100 Vにて100 M 以上  
INSULATION RESISTANCE: 100M MIN. AT DC 100V.
2. 耐電圧 : AC 500 V 1分間  
DIELECTRIC STRENGTH: AC500V FOR ONE MINUTE.
3. 接触抵抗 : 50 m 以下  
CONTACT RESISTANCE: 50m MAX.

\*半田付け時のご注意

半田付けによる結線の際は、出来るだけ素早く(280 1秒以内)端子部に荷重を掛けない様、作業をお願い致します。  
特にチップラグへは接触不良の原因となりますのでご注意ください。

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
6	キャップ CAP	PP	1			±0.5	4/1		H.K	N.I	S.T	M.K
5	チップ ラグ TIP TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	No. MP-101MH		
4	モールド BODY	ABS	1			型式			品名			
3	スリーブ 金具 SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni		MATERIAL				DRAW.NO		
2	ピン TIP PIN	鉄 STEEL	1	Ni		材質				図番		
1	チップ TIP	黄銅 BRASS	1	Ni		FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理		<b>MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.</b>				