

15-B 4ピースのセパレータセット、セパ レート径 22 mm - 115 mm とクランプ深さ 350 mm



商品説明

4個のトレンフリヒトウングセット15-Bは、ボールベアリング、ローラーベアリング、内輪、およびその他の平面に対して平らに取り付けられた部品を引き抜くために、工芸品、産業、ワークショップで使用されます。アプツークスハーケンのスペースが不十分な場合に使用されます。このトレン-アプツィープロセスは、その部品を外から引き抜く前にまず優しく分離することができます。この4個セットには、それぞれ1つのトレンフリヒトウングとアプツィーフリヒトウング、および一対の延長が含まれており、完全な適用範囲が保証されます。

適用範囲

ボールベアリング、ローラーベアリング、内輪など、表面に平らになっている部品の引き剥がしに使用します。

ベネフィット

- ・ アプリケーション指向のコンパイルで汎用的な使用法
- ・ ボックスに保管することで、セットの完全性を把握することができます。
- ・ 鋭い刃は、他の引き抜き方法が適用できない場所でも引き抜きを可能にします。
- ・ 分離及び引き剥がし装置のねじ込みによって引き剥がし時の最高の安定性が保証されます
- ・ アプツィーヴォリヒトウングにトレンバックを逆に取り付けると、アウフラゲフレーションが拡大され、より優しくアプツィーへんされます。

操作方法

- ・ トレンナイフの鋭いエッジを部品の後に押し付けます
- ・ トレンバックを圧力スピンドルを用いてプレースボルトのスクリーナットを均一に締め付けることによりトレンナイフの配置を固定し、トレンナイフが取り外す部品の端まで配置されていることを確認します
- ・ アプツィーヴォリヒトのスクリーボルトをカップルのスレッドホールに端までねじ込みます
- ・ トレンナイフをしっかりと保持し、スクリーボルトを締め付けることにより、該当部品が安全かつ慎重に取り外されるようにします

マスターデータ

GTIN [EAN]	4021176007606
原産国	DE
ケース素材	ツールスチール
シリーズ	K-15
正味重量 [kg]	9,5 kg
パッケージ内容	1 セット
パッケージング法	PAP 21
グローバル販売能力	はい (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

スペアパーツ

- ・ 015210_サイドボルトとナット
- ・ 018275_サイドネジ
- ・ 15-2_セパレーター
- ・ 18-2_プーラー
- ・ 18-2-T_クロスビーム
- ・ 19-2-P_延長 für プーラー
- ・ 621170_機械式圧力スピンドル

アプリケーションイメージ



詳細画像

