



防水(IPX7) ※25~35N・mで締付時

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$
 REMARKS BRASS: $Cd \leq 75ppm$
 PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

7						尺度	2/1	製図	検図	承認	確認	品名
6								渡邊	檜	山	三	7/16-WCAP
5								'17.03.29	'17.03.29	'17.03.29	'17.03.29	
4								直弘	澤	本	村	
3						単位	mm					
2	ガスケット	シリコンゴム	1	--		日付	2017.02.16	投影法	◎	▲	LoYo	株式会社 トーコネ
1	本体	黄銅	1	Ni								TO-CONNE CO.,LTD.
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							図番 X-1064922

仕 様 書

品 名 7/16-WCAP
 図 番 X-1064922
 定 格 1 参考規格

No. 1061884

IEC 60169-4



	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 : X-1064922)	異常のないこと
2			
3			
4	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	スムーズに結合及び 離脱ができること
5	機械的 接続ナット締付トルク	5.0~10N・m	異常のないこと
	特 性		
6	耐 候 性 防水性	IPX7	嵌合時、コネクタ内部に 浸水のないこと

	変更履歴	日付
1	接続ナット締付トルク変更「25~35N・m」→「5.0~10N・m」	2019.07.19
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成

GKQM-7